1. Allgemeine Objektarten

1.1. Allgemeine Objektteilarten

freier Text, Brandschutz
0041, t

	Text	Text
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition	linksbündig, unten	linksbündig, unten
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

2. Objektarten des Brandschutzes

Zufahrtsbeschränkung 3105, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Zufahrtsbeschränkung, max. zul. Gesamtgewicht
0101, p

		
Strichfarbe:	rot	staubgrau
Strichstärke	1 mm	1 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Ausrichtung:	standard	standard
Schriftzusatz:	"t"	"t"

Zufahrtsbeschränkung, max. zul. Höhe
0102, p

		
Strichfarbe:	rot	staubgrau
Strichstärke	1 mm	1 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Ausrichtung:	standard	standard
Schriftzusatz:	"m"	"m"

Zufahrtsbeschränkung, max. zul. Breite
0103, p

		
Strichfarbe:	rot	staubgrau
Strichstärke	1 mm	1 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Ausrichtung:	standard	standard
Schriftzusatz:	"m"	"m"

Zufahrtsbeschränkung, Schriftzusatz
0104, t

	Text	Text
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	mittig in Signatur	mittig in Signatur
Textposition:	zentriert, mittig	zentriert, mittig
Textausrichtung:	horizontal	horizontal
Schriftzusatz:	Wert und Einheit	Wert und Einheit

Feuerwehrzufahrt
3110, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Hauptzufahrt
0110, p

		
Strichfarbe:	grün	anthrazitgrau
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	rot	anthrazitgrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Nebenzufahrt
0111, p

		
Strichfarbe:	rot	anthrazitgrau
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	grün	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Eingang
3115, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Haupteingang
0120, p

		
Strichfarbe:	rot	anthrazitgrau
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	rot	anthrazitgrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Nebeneingang
0121, p

		
Strichfarbe:	rot	anthrazitgrau
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Brandschutz (0041, t)

Notausgang
3117, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Notausgang
0125, p

		
Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Füllfarbe:	rot	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Brandschutz (0041, t)

Löschwasserteich
3120, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
500 m³	500 m³

Zugeordnete Objektteilarten:

Löschwasser, Symbol
3120, p

		
Strichfarbe:	rot /schwarz	anthrazitgrau / schwarz
Strichstärke:	1 mm / 0,25 mm	1 mm / 0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Volumen, Löschwasser
0131, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	6 mm rechts, 3 mm nach unten	6 mm rechts, 3 mm nach unten
Textposition:	linksbündig, unten	linksbündig, unten
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Oberirdischer Löschwasserbehälter
3125, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
500 m³	500 m³

Zugeordnete Objektteilarten:

Löschwasser, oberirdischer Behälter
3125, p

		
Strichfarbe:	rot / schwarz	anthrazitgrau / schwarz
Strichstärke:	1 mm / 0,25 mm	1 mm / 0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Löschwasserteich (3120, f)
Volumen, Löschwasser (0131, t)

Unterirdischer Löschwasserbehälter
3130, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
20 m³	20 m³

Zugeordnete Objektteilarten:

Löschwasserbehälter, unterirdischer Behälter
3130, p

		
Strichfarbe:	rot / schwarz	anthrazitgrau / schwarz
Strichstärke:	1 mm / 0,25 mm	1 mm / 0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Löschwasserteich (3120, f)
Volumen, Löschwasser (0131, t)

Löschwasserbrunnen
3135, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
 Text	Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Löschwasserbrunnen, Symbol
3135, p

		
Strichfarbe:	rot / schwarz	anthrazitgrau / schwarz
Strichstärke:	1 mm / 0,25 mm	1 mm / 0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung :	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Brandschutz (0041, t)

Treppenhaus
3140, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Treppenhaus
3140, p

		
Strichfarbe:	rot /schwarz	anthrazitgrau / schwarz
Strichstärke:	1 mm / 0,25 mm	1 mm / 0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung :	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Brandschutz (0041, t)

Anleitermöglichkeit
3145, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Text	Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Anleitermöglichkeit
3145, p

	5 / 3	5 / 3
Strichfarbe:	rot / schwarz	anthrazitgrau / schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung :	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Brandschutz (0041, t)

Gas Hauptschieber
3150, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Text	Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Gas Hauptschieber
3150, p

		
Strichfarbe:	schwarz	anthrazitgrau / schwarz
Strichstärke:	außen 0,25 mm innen 0,18 mm	außen 0,25 mm innen 0,18 mm
Füllfarbe:	rot, weiß, schwarz	anthrazitgrau, weiß, schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung :	standard	standard
Schriftzusatz:	„G“	„G“
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße	2 mm	2 mm

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Brandschutz (0041, t)

Öl – Absperrung und Notabsperrung
3155, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Text	Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Öl – Absperrung
3155, p

		
Strichfarbe:	schwarz	anthrazitgrau / schwarz
Strichstärke:	außen 0,25 mm innen 0,18 mm	außen 0,25 mm innen 0,18 mm
Füllfarbe:	rot, weiß, schwarz	anthrazitgrau, weiß, schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung :	standard	standard
Schriftzusatz:	„Öl“	„Öl“
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße	2 mm	2 mm

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Brandschutz (0041, t)

Elektro - Hauptschalter
3160, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Text	Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Elektro – Hauptschalter
3160, p

		
Strichfarbe:	schwarz	anthrazitgrau / schwarz
Strichstärke:	außen 0,25 mm innen 0,18 mm	außen 0,25 mm innen 0,18 mm
Füllfarbe:	rot, weiß, schwarz	anthrazitgrau, weiß, schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung :	standard	standard
Schriftzusatz:	„E“	„E“
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße	2 mm	2 mm

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Brandschutz (0041, t)

Heizung Notschalter
3165, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Text	Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Notschalter, Heizung
3165, p

		
Strichfarbe:	schwarz	anthrazitgrau / schwarz
Strichstärke:	außen 0,25 mm innen 0,18 mm	außen 0,25 mm innen 0,18 mm
Füllfarbe:	rot, weiß, schwarz	anthrazitgrau, weiß, schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung :	standard	standard
Schriftzusatz:	„H“	„H“
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße	2 mm	2 mm

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Brandschutz (0041, t)

Lüftungshaupt- und -notschalter
3170, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Text	Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Lüftungshaupt- und Notschalter
3170, p

		
Strichfarbe:	schwarz	anthrazitgrau / schwarz
Strichstärke:	außen 0,25 mm innen 0,18 mm	außen 0,25 mm innen 0,18 mm
Füllfarbe:	rot, weiß, schwarz	anthrazitgrau, weiß, schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung :	standard	standard
Schriftzusatz:	„L“	„L“
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße	2 mm	2 mm

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Brandschutz (0041, t)

Wasserhauptschieber
3175, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Text	Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Wasserhauptschieber
3175, p

		
Strichfarbe:	schwarz	anthrazitgrau / schwarz
Strichstärke:	außen 0,25 mm innen 0,18 mm	außen 0,25 mm innen 0,18 mm
Füllfarbe:	rot, weiß, schwarz	anthrazitgrau, weiß, schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung :	standard	standard
Schriftzusatz:	„W“	„W“
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße	2 mm	2 mm

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Brandschutz (0041, t)

Notstromaggregat
3180, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
AG Text	AG Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Notstromaggregat
3180, p

	AG 8	AG 8
Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	außen 0,25 mm innen 0,18 mm	außen 0,25 mm innen 0,18 mm
Füllfarbe:	rot	anthrazitgrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung :	standard	standard
Schriftzusatz:	„AG“	„AG“
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße	2,5 mm	2,5 mm

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Brandschutz (0041, t)

Batterieanlage
3185, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Text	Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Batterieanlage
3185, p

	6 6	6 6
Strichfarbe:	schwarz, rot	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung :	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Brandschutz (0041, t)

Schlüsselkasten
3190, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Text	Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Schlüsselkasten
3190, p

	4 6	4 6
Strichfarbe:	rot	anthrazitgrau
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung :	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Brandschutz (0041, t)

Brandmeldezentrale
3195, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
BMZ Text	BMZ Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Brandmeldezentrale
3195, p

		
Strichfarbe:	rot	anthrazitgrau
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung :	standard	standard
Schriftzusatz:	„BMZ“	„BMZ“
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße	3 mm	3 mm

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Brandschutz (0041, t)

Feuerlöscher
3200, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Text	Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Feuerlöscher
3200, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	rot	anthrazitgrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung :	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Brandschutz (0041, t)

Allgemeiner Gefahrenbereich
3205, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Text	Text
Füllfarbe:	gelb	anthrazitgrau

Zugeordnete Objektteilarten:

Begrenzung Gefahrenbereich
0300, l

Strichfarbe:	gelb	anthrazitgrau
Strichstärke:	1,0 mm	1,0 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Brandschutz (0041, t)

Allgemeine Gefahrenstelle
3210, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Text	Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Allgemeine Gefahrenstelle, Warnschild
0310, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Füllfarbe:	gelb	anthrazitgrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung :	standard	standard

Feuergefährliche Stoffe
0311, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Füllfarbe:	gelb	anthrazitgrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung :	standard	standard

Radioaktive Stoffe
0312, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Füllfarbe:	gelb	anthrazitgrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung :	standard	standard

Giftige Stoffe
0313, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Füllfarbe:	gelb	anthrazitgrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung :	standard	standard

Ätzende Stoffe
0314, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Füllfarbe:	gelb	anthrazitgrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung :	standard	standard

Gasflaschen / Gastanks
0315, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Füllfarbe:	gelb	anthrazitgrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung :	standard	standard

Schwebende Lasten
0317, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Füllfarbe:	gelb	anthrazitgrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung :	standard	standard

Explosionsgefährliche Stoffe
0318, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Füllfarbe:	gelb	anthrazitgrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung :	standard	standard

Elektrische Anlagen / Betriebsräume
0319, p





Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Füllfarbe:	gelb	anthrazitgrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung :	standard	standard

Freileitung
0320, p





Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Füllfarbe:	gelb	anthrazitgrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung :	standard	standard

PCB – haltige Stoffe/Anlagen
0321, p





Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Füllfarbe:	gelb	anthrazitgrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung :	standard	standard
Schriftzusatz:	„PCB“	„PCB“
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	3,5 mm	3,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Gefahrenklasse
0322, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	gelb	anthrazitgrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung :	standard	standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Textposition:	linksbündig, unten	linksbündig, unten
Textausrichtung:	standard	standard

Raster
3215, f

Farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
25 m	25 m

Zugeordnete Objektteilarten:

Raster, Begrenzungslinie
0330, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Rastermaß
0331, t

	25 m	25 m
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, unten	linksbündig, unten
Textausrichtung:	standard	standard

Rasterlinie
0332, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Feuerwehrbefahrungsfläche
3220, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Text	Text
Füllfarbe:	Rasterfüllung, gepunktet, hellgrau	Rasterfüllung, gepunktet, hellgrau

Zugeordnete Objektteilarten:

Feuerwehr, Begrenzungslinie
0340, l

	2 2	2 2
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Strichtyp:	gestrichelt, 2 mm / 2 mm	gestrichelt, 2mm / 2 mm

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Brandschutz **(**0041, t)

Nicht befahrbare Fläche
3225, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Füllfarbe:	rotlila	-

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Feuerwehrbefahrungsfläche (3220, f)
Feuerwehr, Begrenzungslinie (0340, l)

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Brandschutz (0041, t)

Brandwand
3230, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Brandwand
3230, p

		
Strichfarbe:	rot	anthrazitgrau
Strichstärke:	1 mm	1 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Feuerwiderstandsklasse
0361, t

	F 90	F 90
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	3,5 mm	3,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	Mitte	Mitte
Textausrichtung:	standard	standard
Schriftzusatz:	Wert und Einheit	Wert und Einheit

Bedienstelle für Rauch- und Wärmeabzugsklappen
3235, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Text	Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Bedienstelle für Rauch- und Wärmeabzugsklappen
3235, p

		
Strichfarbe:	rot	anthrazitgrau
Strichstärke:	1 mm	1 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Brandschutz (0041, t)

Steigleitung
3240, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Text	Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Steigleitung, Nass mit Wandhydrant
0380, p

		
Strichfarbe:	rot	anthrazitgrau
Strichstärke:	1 mm	1 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Steigleitung, Trocken mit Entnahmestelle
0381, p

		
Strichfarbe:	rot	anthrazitgrau
Strichstärke:	1 mm	1 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Brandschutz (0041, t)

Löschwassereinspeisung
3245, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Text	Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Löschwassereinspeisung
3245, p

	Text	Text
Strichfarbe:	rot	anthrazitgrau
Strichstärke:	1 mm	1 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Brandschutz (0041, t)

Überflurhydrant
3250, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
DN 150 Text	DN 150 Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Überflurhydrant
3250, p

	8	8
Strichfarbe:	rot	anthrazitgrau
Strichstärke:	1 mm	1 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Hydrant, Dimension
0401, t

	DN 150	DN 150
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	3,5 mm	3,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	Mitte	Mitte
Textausrichtung:	standard	standard
Schriftzusatz:	DN	DN

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Brandschutz (0041, t)

Unterflurhydrant
3255, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
DN 150 Text	DN 150 Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Unterflurhydrant
3250, p

		
Strichfarbe:	rot	anthrazitgrau
Strichstärke:	1 mm	1 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Brandschutz (0041, t)

siehe Objektart Überflurhydrant (3250, p)
Hydrant, Dimension (0401, t)