1. Allgemeine Objektarten

Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs
3099, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
12 123.34	12 123.34

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs
3099, p

	1	1
Strichfarbe:	reinorange	schwarz
Strichstärke:	-	-
Füllfarbe:	reinorange	schwarz
Strichtyp:	-	-
Ausrichtung:	-	-

Punkthöhe, Anlagen des Schiffsverkehrs
2998, t

	1,5 2 123.34	1,5 2 123.34
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	reinorange	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts, 2 mm unten	1,5 mm rechts, 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Punktnummer, Anlagen des Schiffsverkehrs
2999, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts, 2 mm oben	1,5 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

2. Schifffahrtsstraßen

Kanal
3100, f

	Farbige Darstellung, gesamt: - maßstäblich -	S/W-Darstellung, gesamt: - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	cyan	-

Zugeordnete Objektteilarten:

Kanal, Begrenzungslinie
0100, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Kanal, undeutlich, Begrenzungslinie
0101, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Kanalabschnittsgrenze
0102, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Wasserflächen, Begrenzungslinie
0103, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Gewässerachslinie
0104, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt (2mm, 1mm)	gestrichelt (2mm, 1mm)

Kanal, Breite
0105,t

	12,34	12,34
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Kanal, Bezeichnung
0106,t

	Bille	Bille
Schriftart:	Norm, linksgeneigt	Norm, linksgeneigt
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Kanal, Klassifizierung
0107,t

	Kl. 3	Kl. 3
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftzusatz:	„Kl.“	„Kl.“

Uferlinie
3105, l

Farbige Darstellung, gesamt: - maßstäblich -	S/W-Darstellung, gesamt: - maßstäblich -
Km 33	Km 33

Zugeordnete Objektteilarten:

Uferlinie
0120, l

	1	1
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	punktiert	punktiert

Uferlinie, festgelegte Höhe
0121,t

	2 Km 33	2 Km 33
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2 mm oben	2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Stromkilometer
3110, p

Farbige Darstellung, gesamt: - maßstäblich -	S/W-Darstellung, gesamt: - maßstäblich -
◇137	◇137

Zugeordnete Objektteilarten:

Stromkilometer, Marke
3110, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung.	standard	standard

Stromkilometer
0131, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	5 mm rechts	5 mm rechts
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Schleuse
3115, f

	Farbige Darstellung, gesamt: - maßstäblich -	S/W-Darstellung, gesamt: - maßstäblich -
	Do = 3,5 b = 4,5 Schiebetor Du = 0,5 l = 8,5	Do = 3,5 b = 4,5 Schiebetor Du = 0,5 l = 8,5
Füllfarbe:	cyan	anthrazitgrau

Zugeordnete Objektteilarten:

Bauwerk, Begrenzungslinie
0140,l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Schleusenkammer, Begrenzungslinie
0141, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Schleusentor
0142, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Schleuse, Bezeichnung
0143,t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1 mm rechts	1 mm rechts
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Schleusenkammer, Breite
0144,t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1 mm rechts	1 mm rechts
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftzusatz:	b =	

Schleusenkammer, Länge
0145,t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	3,5 mm unten	3,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftzusatz:	l =	

Drempelhöhe, oben
0146,t

	Do = 4,5 1	Do = 4,5 1
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	cyan	schwarz
Offset:	1 mm links	1 mm links
Textposition:	rechtsbündig, Unterkante	rechtsbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftzusatz:	Do =	

Drempelhöhe, unten
0147,t

	Du = 0,5 1	Du = 0,5 1
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	cyan	schwarz
Offset:	1 mm links	1 mm links
Textposition:	rechtsbündig, Unterkante	rechtsbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftzusatz:	Du =	

Buhne
3125, l

Farbige Darstellung, gesamt: - maßstäblich -	S/W-Darstellung, gesamt: - maßstäblich -
b = 2,5 m	b = 2,5 m

Zugeordnete Objektteilarten:

Buhne
0170, l

	4 2	4 2
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt (4 mm, 2 mm)	gestrichelt (4 mm, 2 mm)

Buhne, Breite
0171, t

	2 b = 2,5 m	2 b = 2,5 m
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2 mm oben	2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftzusatz:	b = m	

3. Schiffsanlegestellen

Ponton, Schwimmbrücke
3400, f

	Farbige Darstellung, gesamt: - maßstäblich -	S/W-Darstellung, gesamt: - maßstäblich -
	Fleet 25	Fleet 25
Füllfarbe:	rotorange	-

Zugeordnete Objektteilarten:

Ponton, Begrenzungslinie
0400, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Ponton, Bezeichnung
0401, t

	Fleet	Fleet
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	innerhalb der Fläche	innerhalb der Fläche
Textposition:	rechtsbündig, Unterkante	rechtsbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Ponton, Nummer
0402, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	4 mm unterhalb 0401	4 mm unterhalb 0401
Textposition:	linksbündig, Oberkante	linksbündig, Oberkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Poller
3405, p

Farbige Darstellung, gesamt: - maßstäblich -	S/W-Darstellung, gesamt: - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Poller
3405, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Poller, Bezeichnung
0411, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	5 mm rechts, 3 mm oben	5 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Mitte	linksbündig, Mitte
Textausrichtung:	standard	standard

Poller, Nummer
0412, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	5 mm rechts	5 mm rechts
Textposition:	linksbündig, Mitte	linksbündig, Mitte
Textausrichtung:	standard	standard

Dalbe
3410, p

Farbige Darstellung, gesamt: - maßstäblich -	S/W-Darstellung, gesamt: - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Dalbe
3410, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	schwarz	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Dalbe, Bezeichnung
0421,t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	5 mm rechts, 3 mm oben	5 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Dalbe, Nummer
0422,t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	5 mm rechts	5 mm rechts
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Streichpfahl
3415, p

Farbige Darstellung, gesamt: - maßstäblich -	S/W-Darstellung, gesamt: - maßstäblich -
25	25

Zugeordnete Objektteilarten:

Streichpfahl
3415, p

	1	1
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Streichpfahl, Nummer
0431, t

	5 25	5 25
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	5 mm rechts	5 mm rechts
Textposition:	linksbündig	linksbündig
Textausrichtung:	standard	standard

4. Schiffsladestellen

Krananlage
3700, f

	Farbige Darstellung, gesamt:	S/W-Darstellung, gesamt:
	Containerkran 25	Containerkran 25
Füllfarbe:	braungrau	graphitgrau

Zugeordnete Objektteilarten:

Krananlage, Begrenzungslinie
0700,l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Kran, Laufschiene
0701,l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Kran, Bezeichnung
0702,t

	Containerkran	Containerkran
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	Mitte, Unterkante	Mitte, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Kran, Nummer
0703,t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1 mm rechts von 0702	1 mm rechts von 0702
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Verladebrücke
3710, f

	Farbige Darstellung, gesamt: - maßstäblich -	S/W-Darstellung, gesamt: - maßstäblich -
	Lader 25	Lader 25
Füllfarbe:	-	-

Zugeordnete Objektteilarten:

Verladebrücke, Bezeichnung
0711, t

	Lader	Lader
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Verladebrücke, Nummer
0712, t

	1 = 25	1 = 25
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1 mm unten	1 mm unten
Textposition:	linksbündig, Oberkante	linksbündig, Oberkante
Textausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Krananlage (3700, f)
Krananlage, Begrenzungslinie (0700, l)
Kran, Laufschiene (0701, l)

Förderanlage
3715, l

Farbige Darstellung, gesamt: - maßstäblich -	S/W-Darstellung, gesamt: - maßstäblich -
Förderband	Förderband

Zugeordnete Objektteilarten:

Förderanlage
0720, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Art der Förderanlage
0721, t

	Förderband 3	_Förderband 3_
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	3 mm oben	3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Winde
3720, p

Farbige Darstellung, gesamt: - maßstäblich -	S/W-Darstellung, gesamt: - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Winde
3720, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	-	-

Winde, Art
0731, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2 mm rechts, 1 mm oben	2 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

5. Hafenanlagen

Kaianlage
4000, f

	Farbige Darstellung, gesamt: - maßstäblich -	S/W-Darstellung, gesamt: - maßstäblich -
	Lemwerder *Veddelhöft* Liegeplatz 3	Lemwerder *Veddelhöft* Liegeplatz 3
Füllfarbe:	khakigrau	-

Zugeordnete Objektteilarten:

Liegeplatz, Begrenzungslinie
1000, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Liegeplatz, Bezeichnung
1001, t

	Liegeplatz 3	Liegeplatz 3
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	3,5 mm	3,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Kai – und Höftbezeichnung
1002, t

	Veddelhöft	*Veddelhöft*
Schriftart:	Norm rechts geneigt	Norm rechts geneigt
Schriftgröße:	3,5 mm	3,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Angrenzende Häfen, Bezeichnung
1003, t

	Lemwerder	Lemwerder
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	3,5 mm	3,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Kaimauer
4005, l

Farbige Darstellung, gesamt: - maßstäblich -	S/W-Darstellung, gesamt: - maßstäblich -
	

Mauersignatur ausgerichtet an Kaimauer zur Landseite

Zugeordnete Objektteilarten:

Kaimauer
1010, l

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen -Begleitsignatur	durchgezogen -Begleitsignatur

Flügelmauer
4010, l

Farbige Darstellung, gesamt: - maßstäblich -	S/W-Darstellung, gesamt: - maßstäblich -
	

Mauersignatur zentrisch auf Mauerachse

Zugeordnete Objektteilarten:

Flügelmauer
1020, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen -Begleitsignatur	durchgezogen -Begleitsignatur

Kaileiter
4015, p

Farbige Darstellung, gesamt:	S/W-Darstellung, gesamt:
21 Abgang	21 Abgang

Zugeordnete Objektteilarten:

Kaileiter
4015, p

	6 1	6 1
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Kaileiter, Bezeichnung
1031, t

	5 Abgang	5 Abgang
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	rechts 5 mm	rechts 5 mm
Textposition:	linksbündig, Mitte	linksbündig, Mitte
Textausrichtung:	standard	standard

Kaileiter, Nummer
1032, t

	3 21	3 21
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	3 mm unten	3 mm unten
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Dock
4020, f

Farbige Darstellung, gesamt: - maßstäblich -	S/W-Darstellung, gesamt: - maßstäblich -
	
Füllfarbe: granitgrau	-

Zugeordnete Objektteilarten:

Dock, Begrenzungslinie (Dockgrube)
1040, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Dock, Bezeichnung
1041, t

	Dock	Dock
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	3,5 mm	3,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	frei innerhalb Begrenzung	frei innerhalb Begrenzung
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Dock, Nummer
1042, t

	21	21
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	3,5 mm	3,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	ein Zeichen hinter 1041	ein Zeichen hinter 1041
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Dock, Breite
1043, t

	b = 21,55 m	b = 21,55 m
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	innerhalb an rechter Begrenzungslinie	innerhalb an rechter Begrenzungslinie
Textposition:	rechtsbündig, Unterkante	rechtsbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Dock, Länge
1044, t

	l = 80,40 m	l = 80,40 m
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	außerhalb mittig oberhalb Begrenzungslinie	außerhalb mittig oberhalb Begrenzungslinie
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

6. Regelung des Schiffsverkehrs

Tonne
4300, p

Farbige Darstellung, gesamt: - maßstäblich -	S/W-Darstellung, gesamt: - maßstäblich -
Tonne 1 12	Tonne 1 12

Zugeordnete Objektteilarten:

Tonne
4300, p

	3 2	3 2
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Art der Tonne
1301, t

	Tonne 1 5	Tonne 1 5
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	5 mm rechts	5 mm rechts
Textposition:	linksbündig	linksbündig
Textausrichtung:	standard	standard

Tonne, Nummer
1302, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	5 mm unten	5 mm unten
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Schifffahrtszeichen
4305, p

Farbige Darstellung, gesamt: - maßstäblich -	S/W-Darstellung, gesamt: - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Schifffahrtszeichen
4305, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Schifffahrtszeichen, Bezeichnung
1321, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	3 mm rechts, 2 mm oben	3 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Schifffahrtszeichen, Nummer
1322, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	3 mm unten	3 mm unten
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Signalanlage
4310, p

Farbige Darstellung, gesamt: - maßstäblich -	S/W-Darstellung, gesamt: - maßstäblich -
Signalanlage	Signalanlage

Zugeordnete Objektteilarten:

Signalanlage
4310, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Signalanlage, Bezeichnung
1331, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2 mm rechts	2 mm rechts
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Funkfeuer
4315, p

Farbige Darstellung, gesamt: - maßstäblich -	S/W-Darstellung, gesamt: - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Funkfeuer
4315, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Funkfeuer, Bezeichnung
1341, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	3 mm rechts	3 mm rechts
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Funkfeuer, Nummer
1342, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	3 mm rechts, 2 mm unten	3 mm rechts, 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Radarstation
4320, f

	Farbige Darstellung, gesamt: - maßstäblich -	S/W-Darstellung, gesamt: - maßstäblich -
	Radarstation 2	Radarstation 2
Füllfarbe:	-	-

Zugeordnete Objektteilarten:

Radarstation, Bezeichnung
1351, t

	Radarstation 3	Radarstation 3
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	3 mm rechts	3 mm rechts
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Radarstation, Nummer
1352, t

	2 3 2	2 3 2
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	3 mm rechts, 2 mm unten	3 mm rechts, 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Schleuse (3115, f)
Bauwerk, Begrenzungslinie (0140, l)

Leuchtfeuer
4325, p

Farbige Darstellung, gesamt: - maßstäblich -	S/W-Darstellung, gesamt: - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Leuchtfeuer
4325,p

		
Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	rot	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Leuchtfeuer, Bezeichnung
1361, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	5 mm rechts, 3 mm unten	5 mm rechts, 3 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Leuchtfeuer, Nummer
1362, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	5 mm rechts, 6 mm unten	5 mm rechts, 6 mm unten
Textposition:	linksbündig, Oberkante	linksbündig, Oberkante
Textausrichtung:	standard	standard

Bake
4330, p

Farbige Darstellung, gesamt: - maßstäblich -	S/W-Darstellung, gesamt: - maßstäblich -
Bake 12	Bake 12

Zugeordnete Objektteilarten:

Bake
4330, p

	4 1	4 1
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Strichstärke:	1,8 mm	1,8 mm
Füllfarbe:	-	-
Ausrichtung:	standard	standard

Bake, Bezeichnung
1371, t

	Bake 2,5 5	Bake 2,5 5
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	5 mm rechts, 2,5 mm oben	5 mm rechts, 2,5 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Bake, Nummer
1372, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	5 mm rechts	5 mm rechts
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

7. Sonstige Anlagen des Schiffsverkehrs

Spundwand, Anlagen des Schiffverkehrs
4700, l

Farbige Darstellung, gesamt: - maßstäblich -	S/W-Darstellung, gesamt: - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Spundwand, unter Wasser
2700, l

		
Strichfarbe:	grau	grau
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen (3 mm, 2 mm versetzt)	durchgezogen (3 mm, 2 mm versetzt)

Spundwand, verankert
2701, l

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen (3 mm, 2 mm versetzt)	durchgezogen (3 mm, 2 mm versetzt)

Spundwand, freistehend
2702, l

		
Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen (3 mm, 2 mm versetzt)	durchgezogen (3 mm, 2 mm versetzt)

Spundwand, Bezeichnung
2703, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1 mm oben	1 mm oben
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Umlenkwand
4705, l

Farbige Darstellung, gesamt:	S/W-Darstellung, gesamt:
0,5 Beton	0,5 Beton

Zugeordnete Objektteilarten:

Umlenkwand
2710, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Umlenkwand, Stärke
2711, t

	1 b = 0,5 m	1 b = 0,5 m
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1 mm oben	1 mm oben
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Schriftzusatz: b = m

Umlenkwand, Material
2712, t

	1 Beton	1 Beton
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1 mm oben, 3 Zeichen nach Breitenangabe	1 mm oben, 3 Zeichen nach Breitenangabe
Textposition:	rechtsbündig, Unterkante	rechtsbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Wassertreppe
4715, f

	Farbige Darstellung, gesamt: - maßstäblich -	S/W-Darstellung, gesamt: - maßstäblich -
Füllfarbe:	schwarz/weiß - Schraffur	schwarz/weiß - Schraffur

Zugeordnete Objektteilarten:

Wassertreppe, Begrenzungslinie
2730, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Treppenunterkante
2731, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Pegel
4720, p

Farbige Darstellung, gesamt: - maßstäblich -	S/W-Darstellung, gesamt: - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Pegel, punktförmig
4720, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Pegel, Bezeichnung
2741, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2 mm rechts, 4,5 mm oben	2 mm rechts, 4,5 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Pegel, Nummer
2742, t

	2 325	2 325
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2 mm rechts	2 mm rechts
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Pegel
4725, f

	Farbige Darstellung, gesamt: - maßstäblich -	S/W-Darstellung, gesamt: - maßstäblich -
	Rohrpegelhaus 2	Rohrpegelhaus 2
Füllfarbe:	-	-

Zugeordnete Objektteilarten:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Schleuse (3115, f)
Bauwerk, Begrenzungslinie (0140, l)

siehe Objektart Pegel (4720, p)
Pegel, flächenförmig (4720, p)
Pegel, Bezeichnung (2741, t)
Pegel, Nummer (2742, t)

Hochwasserschutzanlage
4730, f

Farbige Darstellung, gesamt: - maßstäblich -	S/W-Darstellung, gesamt: - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Deich, deutlich, Begrenzungslinie
2760, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Deich, undeutlich, Begrenzungslinie
2761, l

	3 2	3 2
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt, 3 mm, 2 mm	gestrichelt, 3 mm, 2 mm

Deichabschnittsgrenze
2762, l

	2 2	2 2
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt, 2 mm, 2 mm	gestrichelt, 3 mm, 2 mm

Deichkronenbreite
2763, t

	1 b = 3,2 m	1 b = 3,2 m
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1 mm oben	1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Textzusatz:	b = m	b = m

Deich, Bezeichnung
2764, t

	3 HWS Elbe	3 HWS Elbe
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	3 mm oben	3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Deich, Böschungsneigung
2765, t

	2,5 35°	2,5 35°
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2,5 mm unten	2,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Unterhaltungsverband
2766, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	3 mm oben	3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Hochwasserschutzanlage, linienförmig
4735, l

Farbige Darstellung, gesamt: - maßstäblich -	S/W-Darstellung, gesamt: - maßstäblich -
UHV Süd - Deich HWS Elbe 4,80 m	UHV Süd - Deich HWS Elbe 4,80 m

Zugeordnete Objektteilarten:

Hochwasserschutz, Linie
2780, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Hochwasserschutzanlage, Höhe
2781, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	0,25 mm	0,25 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	3 mm rechts	3 mm rechts
Textposition:	linksbündig	linksbündig
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Hochwasserschutzanlage, Bezeichnung
2782, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1 mm oben, 3 Zeichen hinter 2766	1 mm oben, 3 Zeichen hinter 2766
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Hochwasserschutzanlage, flächenförmig (4730, f)
Unterhaltungsverband (2766, t)

Sperrwerk
4740, f

	Farbige Darstellung, gesamt: - maßstäblich -	S/W-Darstellung, gesamt: - maßstäblich -
	Sperrwerk Intschede 3,5 m	Sperrwerk Intschede 3,5 m
Füllfarbe:	schwarzrot	-

Zugeordnete Objektteilarten:

Sperrwerk, Begrenzungslinie
2790, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Sperrtor
2791, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Sperrtor, Höhe
2792, t

	3,5 m	3,5 m
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig	linksbündig
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftzusatz:	m	

Sperrwerk, Bezeichnung
2793, t

	Sperrwerk Intschede	Sperrwerk Intschede
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig	linksbündig
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Grundhindernis, flächenförmig
4745, f

	Farbige Darstellung, gesamt: - maßstäblich -	S/W-Darstellung, gesamt: - maßstäblich -
	 Findling 31 0,8 m	Findling 31 0,8 m
Füllfarbe:	braungrau	-

Zugeordnete Objektteilarten:

Hindernis, Begrenzungslinie
2800, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Hindernis, Bezeichnung
2801, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	3 mm rechts, 2 mm oben	3 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Hindernis, Nummer
2802, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	3 mm rechts, 2,5 mm unten	3 mm rechts, 2,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Hindernis, Tiefe
2803, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	3 mm rechts, 5 mm unten	3 mm rechts, 5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard
Schriftzusatz:	m	

Der Bezugspunkt für den Offset ist neben der flächenförmigen Objektart frei wählbar.

Grundhindernis, linienförmig
4750, l

Farbige Darstellung, gesamt: - maßstäblich -	S/W-Darstellung, gesamt: - maßstäblich -
 Findling 31 0,8 m	 Findling 31 0,8

Zugeordnete Objektteilarten:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objekt Grundhindernis, flächenförmig (4745, f)
Hindernis, Begrenzungslinie (2800, t)
Hindernis, Bezeichnung (2801, t)
Hindernis, Nummer (2802, t)
Hindernis, Tiefe (2803, t)

Der Bezugspunkt für den Offset ist an der linienförmigen Objektart frei wählbar.

Grundhindernis, punktförmig
4755, p

Farbige Darstellung, gesamt: - maßstäblich -	S/W-Darstellung, gesamt: - maßstäblich -
Findling 31 0,8 m	Findling 31 0,8 m

Zugeordnete Objektteilarten:

Hindernis
4755, p

	1	1
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	-	-

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objekt Grundhindernis, flächenförmig (4745, f)
Hindernis, Bezeichnung (2801, t)
Hindernis, Nummer (2802, t)
Hindernis, Tiefe (2803, t)

Der Bezugspunkt für den Offset ist neben der punktförmigen Objektart frei wählbar.

Stange, Pricke
4760, p

Farbige Darstellung, gesamt: - maßstäblich -	S/W-Darstellung, gesamt: - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Stange
4760, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	1,8 mm	1,8 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard
Füllfarbe:	-	-

Stange, Bezeichnung
2821, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1 mm rechts, 3 mm oben	1 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Tiefenlinie 10 m
4765, l

Farbige Darstellung, gesamt: - maßstäblich -	S/W-Darstellung, gesamt: - maßstäblich -
10 m	10 m

Zugeordnete Objektteilarten:

Tiefenlinie
2830, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Tiefenlinie, Bezeichnung 10 m
2831, t

	10 m	10 m
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	3,5 mm	3,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	freigestellt innerhalb der Tiefenlinie	freigestellt innerhalb der Tiefenlinie
Textposition:	mittig	mittig
Textausrichtung:	an Tiefenlinie	an Tiefenlinie

Die Höhe wird in einem freigestellten Bereich der Tiefenlinie platziert.

Tiefenlinie 5 m
4770, l

Farbige Darstellung, gesamt: - maßstäblich -	S/W-Darstellung, gesamt: - maßstäblich -
5 m	5 m

Zugeordnete Objektteilarten:

Tiefenlinie
2840, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Tiefenlinie, Bezeichnung 5 m
2841, t

	5 m	5 m
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	3,5 mm	3,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	freigestellt innerhalb der Tiefenlinie	freigestellt innerhalb der Tiefenlinie
Textposition:	mittig	mittig
Textausrichtung:	an Tiefenlinie	an Tiefenlinie

Die Höhe wird in einem freigestellten Bereich der Tiefenlinie platziert.

Tiefenlinie 1 m
4775, l

Farbige Darstellung, gesamt: - maßstäblich -	S/W-Darstellung, gesamt: - maßstäblich -
1 m	1 m

Zugeordnete Objektteilarten:

Tiefenlinie
2850, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Tiefenlinie, Bezeichnung 1 m
2851, t

	1 m	1 m
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	3,5 mm	3,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	freigestellt innerhalb der Tiefenlinie	freigestellt innerhalb der Tiefenlinie
Textposition:	mittig	mittig
Textausrichtung:	an Tiefenlinie	an Tiefenlinie

Die Höhe wird in einem freigestellten Bereich der Tiefenlinie platziert.

Tiefenlinie 0,5 m
4780, l

Farbige Darstellung, gesamt: - maßstäblich -	S/W-Darstellung, gesamt: - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Tiefenlinie
2860, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Tiefenlinie, Bezeichnung 0,5 m
2861, t

	0,5 m	0,5 m
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	3,5 mm	3,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	freigestellt innerhalb der Tiefenlinie	freigestellt innerhalb der Tiefenlinie
Textposition:	mittig	mittig
Textausrichtung:	an Tiefenlinie	an Tiefenlinie

Die Höhe wird in einem freigestellten Bereich der Tiefenlinie platziert.

Tiefenlinie 0,25 m
4785, l

Farbige Darstellung, gesamt: - maßstäblich -	S/W-Darstellung, gesamt: - maßstäblich -
0,25 m	0,25 m

Zugeordnete Objektteilarten:

Tiefenlinie
2870, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Tiefenlinie, Bezeichnung 0,5 m
2871, t

	0,25 m	0,25 m
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	3,5 mm	3,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	freigestellt innerhalb der Tiefenlinie	freigestellt innerhalb der Tiefenlinie
Textposition:	mittig	mittig
Textausrichtung:	an Tiefenlinie	an Tiefenlinie

Die Höhe wird in einem freigestellten Bereich der Tiefenlinie platziert.

Solltiefenlinie
4790, l

Farbige Darstellung, gesamt: - maßstäblich -	S/W-Darstellung, gesamt: - maßstäblich -
5,25 m	5,25 m

Zugeordnete Objektteilarten:

Solltiefenlinie
2880, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Solltiefe
2881, t

	5,25 m	5,25 m
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	3,5 mm	3,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	freigestellt innerhalb der Tiefenlinie	freigestellt innerhalb der Tiefenlinie
Textposition:	mittig	mittig
Textausrichtung:	an Tiefenlinie	an Tiefenlinie

Die Höhe wird in einem freigestellten Bereich der Tiefenlinie platziert.