1. Allgemeine Objektarten

Höhenpunkt, Leitungsoberkante
3010, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
123,45 6	123,45 6

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenpunkt, Kraftstoffleitung
3010, p

	3 3	3 3
Strichfarbe:	schwarz	platingrau
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Höhe, Höhenpunkt Kraftstoffleitung
0010, t

	123,45 2 5	123,45 2 5
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	gelborange	schwarz
Offset:	5 mm rechts, 2 mm oben	5 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Punktnummer, Höhenpunkt Kraftstoffleitung
0011, t

	5 6	5 6
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	5 mm rechts	5 mm rechts
Textposition:	linksbündig, Mitte	linksbündig, Mitte
Textausrichtung:	standard	standard

Höhenpunkt, Bauwerksoberkante, POL
3015, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
123,45 6	123,45 6

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenpunkt, Bauwerksoberkante, POL
3015, p

	3 3	3 3
Strichfarbe:	schwarz	platingrau
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	-	-

Höhe, Bauwerksoberkante, POL 0020, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	gelborange	schwarz
Offset:	5 mm rechts, 3 mm oben	5 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Punktnummer, Bauwerksoberkante, POL 0021, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	5 mm rechts	5 mm rechts
Textposition:	linksbündig, Mitte	linksbündig, Mitte
Textausrichtung:	standard	standard

Höhenpunkt, POL- und sonstige Kraftstoffversorgungsanlagen
3099, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
12 123.34	12 123.34

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenpunkt, POL- und sonstige Kraftstoffversorgungsanlagen
3099, p

	1	1
Strichfarbe:	reinorange	schwarz
Strichstärke:	-	-
Füllfarbe:	reinorange	schwarz
Strichtyp:	-	-
Ausrichtung:	-	-

Punkthöhe, POL- und sonstige Kraftstoffversorgungsanlagen
2998, t

	1,5 2 123.34	1,5 2 123.34
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	reinorange	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts, 2 mm unten	1,5 mm rechts, 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Punktnummer, POL- und sonstige
Kraftstoffversorgungsanlagen
2999, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts, 2 mm oben	1,5 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

1.1. Allgemeine Objektteilarten

freier Text, POL - Anlagen
0041, t

	Text	Text
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

2. Betriebsstoffumschlageinrichtungen

Beladeanlage 3100, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Text aktiviert 5 m	Text aktiviert 5 m
Füllfarbe:	-	-

Zugeordnete Objektteilarten:

Beladeanlage, Begrenzungslinie
0100, l

Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Zapfgalgen
0101, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

EKW - Beladeanlage
0102, p

		
Strichfarbe:	maigrün / schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

TKW - Beladeanlage
0103, p

		
Strichfarbe:	maigrün / schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Schiffsbeladeanlage
0104, p

		
Strichfarbe:	maigrün / schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Beladeanlage, lichte Durchfahrtshöhe
0105, t

	5 m	5 m
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	rechtsbündig, Unterkante	rechtsbündig, Unterkante

Textausrichtung:	standard	standard

POL, Betriebszustand
0106, t

	Text	Text
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	zentriert, Unterkante	zentriert, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Betankungsschacht
3105, f

	farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Text aktiviert	Text aktiviert
Füllfarbe:	-	-

Zugeordnete Objektteilarten:

Betankungsschacht, Begrenzungslinie
0110, l

Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten:
freier Text, POL-Anlagen (0041, t)

siehe Objektart Beladeanlage (3100, f)
EKW-Beladeanlage (0102, p)

TKW-Beladeanlage (0103, p)

Schiffsbeladeanlage (0104, p)

POL, Betriebszustand (0106, t)

Abfüllplatz
3110, f

	farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	14,00 m	14,00 m
Füllfarbe:	-	-

Zugeordnete Objektteilarten:

Abfüllplatz, Begrenzungslinie, flach aufgekantet
0120, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Abfüllplatz-Begrenzungslinie, hoch aufgekantet
0121, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

WHG-Fugenlänge, Gesamtlänge
0122, t

	14,00 m	14,00 m
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante

Textausrichtung:	standard	standard

WHG-Fuge
3115, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Typ 1	Typ 1

Zugeordnete Objektteilarten:

WHG-Fuge
0130, l

Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

WHG - Fugentyp
0131, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Podest, Betriebsstoffumschlaganlage
3120, f

	farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Füllfarbe:	-	-

Zugeordnete Objektteilarten:

Podest-Begrenzungslinie
0140, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,5 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Betankungsinsel
3125, f

	farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Füllfarbe:	-	-

Begrenzungslinie, flach aufgekantet
0150, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Begrenzungslinie, hoch aufgekantet
0151, l

	4 2	4 2
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

3. Bauwerke

Schacht, POL
3205, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Streckenschieberschacht *Alpha* 123,45	Streckenschieberschacht *Alpha* 123,45
Füllfarbe:	olivgelb	platingrau

Zugeordnete Objektteilarten:

POL, Bauwerksbegrenzungslinie, oberirdisch
0300, l

Strichfarbe:	sepiabraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

POL, Bauwerksbegrenzungslinie, unterirdisch
0301, l

Strichfarbe:	sepiabraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Bauwerkstyp, POL
0302, t

	Streckenschieberschacht	Streckenschieberschacht
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Bauwerksbezeichnung, POL
0303, t

	Alpha	*Alpha*
Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Eingang, Einstieg, POL
0305, p

		
Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Schachtsohlenhöhe
0320, t

	123,45	123,45
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Rolldeckellaufschienen
0321, l

		
Strichfarbe:	sepiabraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Bereits definierte Elemente:

siehe Objektart Beladeanlage (3100, f)
Betriebszustand, POL (0106, t)

Auffangwanne
3210, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Alpha Aktiv	*Alpha* Aktiv
Füllfarbe:	sepiabraun	-

Zugeordnete Objektteilarten:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Schacht, POL (3205, f)
POL, Bauwerksbegrenzungslinie, oberirdisch (0300, l)
POL, Bauwerksbegrenzungslinie, unterirdisch (0300, l)
Bauwerksbezeichnung, POL (0303, t)

siehe Objektart Beladeanlage (3100, f)
Betriebszustand, POL (0106, t)

4. Leitungen

Schutzummantelung
3300, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
500 Betonrohr	500 Betonrohr

Zugeordnete Objektteilarten:

Schutzummantelung
0500, l

	2 2 2	2 2 2
Strichfarbe:	grün	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Schutzummantelung (mit Rohr),Durchmesser
0501, t

	3 500	3 500
Schriftart:	Norm rechts	Norm rechts
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	grün	schwarz
Offset:	3 mm oben	3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Schutzummantelung, Typ 0502, t

	3 Betonrohr	3 Betonrohr
Schriftart:	Norm rechts	Norm rechts
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	grün	schwarz
Offset:	3 mm oben	3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Schutzabdeckung 3305, f

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Betonplatte	Betonplatte

Zugeordnete Objektteilarten:

Schutzabdeckung 0510, l

	2 2	2 2
Strichfarbe:	grün	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Schutzabdeckung, Typ 0511, t

	Betonplatte	Betonplatte
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	grün	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

festes Auflager
3310, f

	farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Typ	Typ
Füllfarbe:	goldgelb	weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Auflager
0520, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	punktiert

Auflagertyp
0521, t

	Typ	Typ
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Merkstein, POL
3315, p

Merkstein, POL
3315, p

	3 POL	3 POL
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	-	-

Schilderpfahl, POL
3320, p

Schilderpfahl, POL
3320, p

	6 3 POL	6 3 POL
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	-	-

Hangsicherung
3325, p

Hangsicherung
3325, p

	3 3	3 3
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	schwarz	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	-	-

Marker
3330, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
100 123,45 M 125,67 1+34,56 1+5,67	100 123,45 M 125,67 1+34,56 1+5,67

Zugeordnete Objektteilarten:

Marker
3330, p

	3 M	3 M
Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Markernummer
0560, t

	100 3 5	100 3 5
Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	rot	schwarz
Offset:	3 mm oben	3 mm oben
Textposition:	rechtsbündig, Unterkante	rechtsbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Rohrscheitelhöhe, POL
0561, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	gelborange	schwarz
Offset:	3 mm oben, 5 mm rechts	3 mm oben, 5 mm rechts
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Geländehöhe über Rohrscheitel, POL
0562, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	5 mm rechts	5 mm rechts
Textposition:	linksbündig, Mitte	linksbündig, Mitte
Textausrichtung:	standard	standard

Kilometrierung, POL
0563, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	3 mm unten, 5 mm links	3 mm unten, 5 mm links
Textposition:	rechtsbündig, Mitte	rechtsbündig, Mitte
Textausrichtung:	standard	standard

Stationierung, POL
0564, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	3 mm unten, 5 mm rechts	3 mm unten, 5 mm rechts
Textposition:	linksbündig, MItte	linksbündig, Mitte
Textausrichtung:	standard	standard

Temperaturmesspunkt
3335, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
123,45 125,67 1+34,56 1+5,67	123,45 125,67 1+34,56 1+5,67

Zugeordnete Objektteilarten:

Temperaturmeßpunkt
3335, p

	3	3
Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Durchmesser:	3 mm	3 mm
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Elemente:

siehe Objektart Marker (3330, p)
Rohrscheitelhöhe, POL (0561, t)
Geländehöhe über Rohrscheitel, POL (0562, t)
Kilometrierung, POL (0563, t)
Stationierung, POL (0564, t)

Druckmesspunkt
3340, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
123,45 D 125,67 1+34,56 1+5,67	123,45 D 125,67 1+34,56 1+5,67

Zugeordnete Objektteilarten:

Druckmesspunkt
3340, p

	3 D	3 D
Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Elemente:

siehe Objektart Marker (3330, p)
Rohrscheitelhöhe, POL (0561, t)
Geländehöhe über Rohrscheitel, POL (0562, t)
Kilometrierung, POL (0563, t)
Stationierung, POL (0564, t)

KKS - Einspeisepunkt
3345, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

KKS-Einspeisepunkt
3345, p

		
Strichfarbe:	reinorange	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Füllfarbe:	gelb	hellgrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	-	-

Bereits definierte Elemente:

siehe Objektart Marker (3330, p)
Rohrscheitelhöhe, POL (0561, t)
Geländehöhe über Rohrscheitel, POL (0562, t)
Kilometrierung, POL (0563, t)
Stationierung, POL (0564, t)

KKS-Messkabelanschlusspunkt 3350, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
123,45 M 125,67 2+34,56 1+5,67	123,45 M 125,67 2+34,56 1+5,67

Zugeordnete Objektteilarten:

KKS-Messkabelanschlusspunkt 3350, p

	2,5 M	2,5 M
Strichfarbe:	reinorange	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Füllfarbe:	gelb	hellgrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	-	-

Bereits definierte Elemente:

siehe Objektart Marker (3330, p)
Rohrscheitelhöhe, POL (0561, t)
Geländehöhe über Rohrscheitel, POL (0562, t)
Kilometrierung, POL (0563, t)
Stationierung, POL (0564, t)

Bogenanfang, konstruktiver Bogen
3355, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
123,45 125,67 1+34,56 1+5,67	123,45 125,67 1+34,56 1+5,67

Bogenanfang, konstruktiver Bogen
3355, p

	3	3
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	-	-

Bereits definierte Elemente:

siehe Objektart Marker (3330, p)
Rohrscheitelhöhe, POL (0561, t)
Geländehöhe über Rohrscheitel, POL (0562, t)
Kilometrierung, POL (0563, t)
Stationierung, POL (0564, t)

Bogenmittelpunkt, konstruktiver Bogen 3360, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
123,45 ⊕ 125,67 1+34,56 1+5,67	123,45 ⊕ 125,67 1+34,56 1+5,67

Zugeordnete Objektteilarten:

Bogenmittelpunkt, konstruktiver Bogen 3360, p

	⊕ 2	⊕ 2
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Durchmesser:	2 mm	2 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	-	-

Bereits definierte Elemente:

siehe Objektart Marker (3330, p)
Rohrscheitelhöhe, POL (0561, t)
Geländehöhe über Rohrscheitel, POL (0562, t)
Kilometrierung, POL (0563, t)
Stationierung, POL (0564, t)

Bogenende, konstruktiver Bogen
3365, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
123,45 125,67 1+34,56 1+5,67	123,45 125,67 1+34,56 1+5,67

Zugeordnete Objektteilarten:

Bogenende, konstruktiver Bogen
3365, p

	3	3
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Durchmesser:	3 mm	3 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	-	-

Bereits definierte Elemente:

siehe Objektart Marker (3330, p)
Rohrscheitelhöhe, POL (0561, t)
Geländehöhe über Rohrscheitel, POL (0562, t)
Kilometrierung, POL (0563, t)
Stationierung, POL (0564, t)

Leitungszwischenpunkt
3370, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Leitungszwischenpunkt
3370, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 / 0,35 mm	0,25 / 0,35 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	-	-

Bereits definierte Elemente:

siehe Objektart Marker (3330, p)
Rohrscheitelhöhe, POL (0561, t)
Geländehöhe über Rohrscheitel, POL (0562, t)
Kilometrierung, POL (0563, t)
Stationierung, POL (0564, t)

Dehnungsmessstelle
3375, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Dehnungsmessstelle, fest
3375, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	-	-

Bereits definierte Elemente:

siehe Objektart Marker (3330, p)
Rohrscheitelhöhe, POL (0561, t)
Geländehöhe über Rohrscheitel, POL (0562, t)
Kilometrierung, POL (0563, t)
Stationierung, POL (0564, t)

Kreuzungspunkt
3380, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
125,00 123,45 124,80 KP 125,67 1+34,56 1+5,67	125,00 123,45 124,80 KP 125,67 1+34,56 1+5,67

Zugeordnete Objektteilarten:

Kreuzungspunkt, Fremdleitung
3380, p

	KP 3	KP 3
Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	-	-

Rohrscheitelhöhe, Fremdleitung
0660, t

	125,00 3 5	125,00 3 5
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	5 mm links, 3 mm oben	5 mm links, 3 mm oben
Textposition:	rechtsbündig, Unterkante	rechtsbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Sohlhöhe, Fremdleitung
0661, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	5 mm links	5 mm links
Textposition:	rechtsbündig, Mitte	rechtsbündig, Mitte
Textausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Elemente:

siehe Objektart Marker (3330, p)
Rohrscheitelhöhe, POL (0561, t)
Geländehöhe über Rohrscheitel, POL (0562, t)
Kilometrierung, POL (0563, t)
Stationierung, POL (0564, t)

4.1 Fernleitungen

Rohr, Fernleitung
3600, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
500 Text Bezeichnung	*500 Text* Bezeichnung

Zugeordnete Objektteilarten:

Rohr, Fernleitung, oberirdisch
1000, l

Strichfarbe:	moosgrün	schwarz
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Rohr, Fernleitung, unterirdisch
1001, l

Strichfarbe:	moosgrün	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Rohr, Fernleitung, Rohrnummer
1002, t

Schriftart:	Norm rechts	Norm rechts
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	moosgrün	schwarz
Offset:	2 mm oben	2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Rohr, Fernleitung, Durchmesser
1003, t

		
Schriftart:	Norm rechts	Norm rechts
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	moosgrün	schwarz
Offset:	2 mm oben	2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Leitung	an Leitung

Leitungsbezeichnung, POL
1004, t

Schriftart:	Norm rechts	Norm rechts
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2 mm oben	2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Leitung	an Leitung

Rohrstrang, Fernleitung
3605, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
500 Bezeichnung	*500* Bezeichnung

Zugeordnete Objektteilarten:

Rohrstrang, Fernleitung, geortet
1010,l

Strichfarbe:	grün	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Rohrstrang, Fernleitung, Durchmesser
1011, t

Schriftart:	Norm rechts	Norm rechts
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	moosgrün	schwarz
Offset:	2 mm oben	2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Leitung	an Leitung

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Rohr, Fernleitung (3600, l)
Leitungsbezeichnung, POL (1004, t)

Schweißnaht, Fernleitung
3610, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
100 *123,45* 345,67 1+678,90 345,67	*100* *123,45* 345,67 1+678,90 345,67

Zugeordnete Objektteilarten:

Schweißnaht
1020, p

		
Strichfarbe:	dunkelgrau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	senkrecht zur Leitung	senkrecht zur Leitung

Schweißnahtnummer
1021, t

		
Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	rot	schwarz
Offset:	5 mm links, 3 mm oben	5 mm links, 3 mm oben
Textposition:	rechtsbündig, Unterkante	rechtsbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Elemente:

siehe Objektart Marker (3330, p)
Rohrscheitelhöhe, POL (0561, t)
Geländehöhe über Rohrscheitel, POL (0562, t)
Kilometrierung, POL (0563, t)
Stationierung, POL (0564, t)

Elektrische Trenneinrichtung, Fernleitung
3615, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Elektrische Trenneinrichtung, Fernleitung
1030, l

Strichfarbe:	grün	schwarz
Strichstärke:	0,7 mm	0,7 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Schieberelement, Fernleitung
3620, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Schieberelement, Fernleitung
1040, l

Strichfarbe:	grün	schwarz
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Schieber, Achspunkt, Fernleitung
3625, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Schieber, Achspunkt, Fernleitung
3625, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Durchmesser	3 mm	3 mm
Füllfarbe:	grün	hellgrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	-	-

Bereits definierte Elemente:

siehe Objektart Marker (3330, p)
Rohrscheitelhöhe, POL (0561, t)
Geländehöhe über Rohrscheitel, POL (0562, t)
Kilometrierung, POL (0563, t)
Stationierung, POL (0564, t)

T-Stückelement, Fernleitung
3630, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	S/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

T-Stückelement, Fernleitung
1050, l

Strichfarbe:	grün	schwarz
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

T-Stück, Achspunkt, Fernleitung
3635, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
123,45 • 125,67 1+34,56 345,67	123,45 • 125,67 1+34,56 345,67

Zugeordnete Objektteilarten:

T-Stück, Achspunkt, Fernleitung
3635, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strickstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Füllfarbe:	schwarz	schwarz
Ausrichtung:	-	-

Bereits definierte Elemente:

siehe Objektart Marker (3330, p)
Rohrscheitelhöhe, POL (0561, t)
Geländehöhe über Rohrscheitel, POL (0562, t)
Kilometrierung, POL (0563, t)
Stationierung, POL (0564, t)

4.2Verbindungsleitungen

Rohrstrang, Verbindungsleitung
3700, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	S/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
DN 300 Bezeichnung	DN 300 Bezeichnung

Zugeordnete Objektteilarten:

Rohrstrang, Verbindungsleitung
1200, l

Strichfarbe:	maigrün	staubgrau
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Verbindungsleitung, Durchmesser
1201, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	maigrün	schwarz
Offset:	3 mm oben	3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Leitung	an Leitung

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Rohr, Fernleitung (3600, l)
Leitungsbezeichnung , POL (1004, t)

4.3 Werksleitungen

Rohrstrang, Werksleitung
3800, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	S/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
DN 300 Bezeichnung	DN 300 Bezeichnung

Zugeordnete Objektteilarten:

Rohrstrang, Werksleitung
1400, l

Strichfarbe:	weißgrün	lichtgrau
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Werksleitung, Durchmesser
1401, t

	3 DN 300	3 DN 300
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	3 mm oben	3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Leitung	an Leitung

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Rohr, Fernleitung (3600, l)
Leitungsbezeichnung , POL (1004, t)

4.4. Restentleerungsleitungen

Rohrstrang, Restentleerungsleitung 3900, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
DN 300 Bezeichnung	DN 300 Bezeichnung

Zugeordnete Objektteilarten:

Rohrstrang, Restentleerungsleitung
1600, l

Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Restentleerungsleitung, Durchmesser
1601, t

	DN 300 3	DN 300 3
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	blau	schwarz
Offset:	3 mm oben	3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Leitung	an Leitung

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Rohr, Fernleitung (3600, l)
Leitungsbezeichnung, POL (1004, t)

4.5 Sonstige POL- und Kraftstoffversorgungsleitungen

Kraftstofffüllleitung, einwandig
4000, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
DN 300 Art Material	DN 300 Art Material

Zugeordnete Objektteilarten:

Kraftstofffüllleitung, oberirdisch
1800, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Kraftstofffüllleitung, unterirdisch
1801, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Kraftstoffleitung, Durchmesser
1802, t

	3 DN 300	3 DN 300
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	3 mm oben	3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Leitung	an Leitung

Kraftstoffart
1803, t

	3 Art	3 Art
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	3 mm unten	3 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Leitung	an Leitung

POL-Leitung, Material
1804, t

	3 Material	3 Material
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	3 mm unten	3 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Leitung	an Leitung

Kraftstofffüllleitung , doppelwandig
4005, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	S/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
DN 300 Art Material	DN 300 Art Material

Zugeordnete Objektteilarten:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objekt Kraftstofffüllleitung (4000, l)
Kraftstofffüllleitung , oberirdisch (1800, l)
Kraftstofffüllleitung , unterirdisch (1801, l)
Kraftstoffleitung, Durchmesser (1802, t)
Kraftstoffart (1803, t)
POL-Leitung, Material (1804, t)

Kraftstoffsaugleitung, einwandig
4010, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	S/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
DN 300	DN 300
Art Material	Art Material

Zugeordnete Objektteilarten:

Kraftstoffsaugleitung, oberirdisch
1820, l

Strichfarbe:	staubgrau	staubgrau
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Kraftstoffsaugleitung, unterirdisch
1821, l

Strichfarbe:	staubgrau	staubgrau
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objekt Kraftstofffüllleitung (4000, l)
Kraftstoffleitung, Durchmesser (1802, t)
Kraftstoffart (1803, t)
POL-Leitung, Material (1804, t)

Kraftstoffsaugleitung, doppelwandig
4015, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	S/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
DN 300 Art Material	DN 300 Art Material

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objekt Kraftstofffüllleitung (4000, l)
Kraftstofffüllleitung , oberirdisch (1800, l)
Kraftstofffüllleitung , unterirdisch (1801, l)
Kraftstoffleitung, Durchmesser (1802, t)
Kraftstoffart (1803, t)
POL-Leitung, Material (1804, t)

Gaspendelleitung
4020, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	S/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
DN 300 Art Material	DN 300 Art Material

Zugeordnete Objektteilarten:

Gaspendelleitung, oberirdisch
1840, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Gaspendelleitung, unterirdisch
1841, l

	2 1	2 1
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objekt Kraftstofffüllleitung (4000, l)
Kraftstoffleitung, Durchmesser (1802, t)
Kraftstoffart (1803, t)
POL-Leitung, Material (1804, t)

Leckkontrollleitung
4025, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	S/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Leckkontrollleitung
1850, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Sensorleitung
4030, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Sensorleitung
1860, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen mit Begleitsignatur	durchgezogen mit Begleitsignatur

5. Behälter

Tank
4100, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	olivgelb	platingrau

Zugeordnete Objektteilarten:

Notausgang
0307, p

		
Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Füllfarbe:	rot	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Fassungsvermögen
2000, t

	5000m³	5000m³
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Schacht, POL (3205, l)
POL, Bauwerksbegrenzungslinie, oberirdisch (0300, l)
POL, Bauwerksbegrenzungslinie, unterirdisch (0301, l)
Bauwerkstyp, POL (0302, t)

Bauwerksbezeichnung, POL (0303, t)
Betriebszustand, POL (0106, t)
Eingang, Einstieg, POL (0305, p)

DIN - Lagerbehälter
4105, f

	farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Bezeichnung 50 m³	Bezeichnung 50 m³
Füllfarbe:	-	-

Zugeordnete Objektteilarten:

Lagerbehälter, Begrenzungslinie, oberirdisch
0310, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Lagerbehälter, Begrenzungslinie, unterirdisch
0311, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Behältertyp
0312, t

	Bezeichnung	Bezeichnung
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	mittig, Oberkante	mittig, Oberkante
Textausrichtung:	standard	standard

Gefällerichtung am Behälterboden
0313, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	in Gefällerichtung	in Gefällerichtung

Auftriebssicherung, Betonplatte
2010, l

Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Gebäude der POL-technischen Infrastruktur (3200, l)
Bauwerksbezeichnung (0303, t)
Betriebszustand, POL (0106, t)
Bauwerkstyp, POL (0302, t)
Eingang, Einstieg, POL (0305, p)

siehe Objektart Tank (4100, f)
Fassungsvermögen (2000, t)

6. Technische Einrichtungen und Anlagen

Tankinhaltsanzeiger
4200, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Tankinhaltsanzeiger
4200, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Füllfarbe:	-	-
Ausrichtung	-	-

Befüllstutzen
4205, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Befüllstutzen
4205, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Füllfarbe:	schwarz	schwarz
Ausrichtung:	-	-

Belüftungs- und Entlüftungsstutzen
4210, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Belüftungs- und Entlüftungsstutzen
2220, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Belüftungs- und Entlüftungsarmatur
4215, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Belüftungs- und Entlüftungsarmatur
4215, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Füllfarbe:	-	-
Ausrichtung:	-	-

Übergabestelle, POL
4220, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
+	+

Zugeordnete Objektteilarten:

Übergabestelle, Fülleitung
2240, p

	+	+
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Füllfarbe:	-	-
Ausrichtung:	standard	standard

Übergabestelle, Saugleitung
2241, p

	+	+
Strichfarbe:	anthrazitgrau	anthrazitgrau
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Füllfarbe:	-	-
Ausrichtung:	standard	standard

Übergabestelle, allgemein
2242, p

Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Füllfarbe:	-	-
Ausrichtung:	standard	standard

KKS - Gleichrichter, POL
4225, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

KKS - Gleichrichter, POL
4225, p

	2 2 1	2 2 1
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Füllfarbe:	-	-
Ausrichtung:	-	-

KKS - Schaltschrank, POL
4230, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

KKS - Schaltschrank, POL
4230, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Füllfarbe:	-	-
Ausrichtung:	standard	standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante

KKS - Anodenfeld, POL
4235, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	-	-

Zugeordnete Objektteilarten:

Anodenfeldbegrenzung
2270, l

		
Strichfarbe:	rot	staubgrau
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Anodenleitung
2271, l

Strichfarbe:	rot	staubgrau
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Anodentyp
2272, t

	Typ	Typ
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

KKS - Messstelle, POL
4240, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

KKS - Messstelle, POL
4240, p

	2	2
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Füllfarbe:	-	-

Messkabel
4245, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Messkabel
2290, l

	5 5	5 5
Strichfarbe:	orange, gelb	schwarz, hellgrau
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	gestrichelt, 2-farbig	gestrichelt, 2-farbig

Erdungseinrichtung
4250, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Erdungseinrichtung
4250, p

	2 2,5 2	2 2,5 2
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Leckkontrollrohr
4260, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Leckkontrollrohr
4260, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	-	-
Füllfarbe:	-	-

Vergrößerte Darstellung:



Leckkontrollanzeige
4265, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Leckkontrollanzeige
4265, p

		
Strichfarbe:	schwarz / rot	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm (Kreis)	0,25 mm (Kreis)
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Füllfarbe:	-	-
Ausrichtung:	standard	standard

Vergrößerte Darstellung:



Auspuffrohr
4270, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Auspuffrohr
2330, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Erdungskontrollpunkt
4275, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Erdungskontrollpunkt
4275, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	-	-

Peil- und Probeentnahmeeinrichtung
4280, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
P	P

Zugeordnete Objektteilarten:

Peil- und Probeentnahmeeinrichtung
4280, p

		
Strichfarbe:	enzianblau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard-

7. Tankstellen

Zapfsäule
4400, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Bezeichnung Ⓓ Aktiviert	Bezeichnung Ⓓ Aktiviert

Zugeordnete Objektteilarten:

Zapfsäule, einfache Entnahmemöglichkeit
2400, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß / schwarz	weiß / schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Zapfsäule, doppelte Entnahmemöglichkeit
2401, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß / schwarz	weiß / schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Zapfsäule, Kleinkraftstofftankstelle (KKT)
2402, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard
Schriftzusatz:	KKT	KKT

Zapfsäule, Diesel
2403, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard
Schriftzusatz:	D	D

Zapfsäule, Benzin
2404, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard
Schriftzusatz:	B	B

Zapfsäule, Benzin und Diesel
2405, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftzusatz:	B/D	B/D

Durchsatz
2406, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, POL - Anlagen (0041, t)
siehe Objektart Beladeanlage (3100, f)
Betriebszustand, POL (0106, t)

Zapfsäule zur oberen Befüllung
4405, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
5 m 150 l/min	5 m 150 l/min

Zugeordnete Objektteilarten:

Schlauchgalgen
2420, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Zapfsäule	an Zapfsäule

lichte Durchfahrtshöhe
2421, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Zapfsäule (4400, p)
Zapfsäule, Diesel (2403, p)
Zapfsäule, Benzin (2404, p)
Zapfsäule, Benzin und Diesel (2405, p)
Durchsatz (2406, t)
siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, POL - Anlagen (0041, t)
siehe Objektart Beladeanlage (3100, f)

Betriebszustand, POL (0105, t)

Befüllschacht
4410, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Füllfarbe:	-	-

Zugeordnete Objektteilarten:

Befüllschachtbegrenzungslinie
2430, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Befüllbucht, Lagerbehälter
4415, f

	farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Füllfarbe:	-	-

Zugeordnete Objektteilarten:

Befüllbuchtbegrenzungslinie
2440, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Wirkbereichsbegrenzung (Wand)
4420, l

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Füllfarbe:	-	-

Zugeordnete Objektteilarten:

Wirkbereichsbegrenzungslinie (Wand)
2450, l

Strichfarbe:	orange	schwarz
Strichstärke:	1,5 mm	1,5 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

8. Sonstige Objektarten, POL / Kraftstoffversorgungsanlagen

Schutzstreifen
4500, f

	farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Füllfarbe:	-	-

Zugeordnete Objektteilarten:

Schutzstreifenbegrenzungslinie
2600, l

Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Schutzstreifenabschnittsbegrenzungslinie
2601, l

Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	punktiert	punktiert

NATO - Arbeitsbereich
4505, f

	farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Füllfarbe:	-	-

Zugeordnete Objektteilarten:

NATO-Arbeitsbereich, Begrenzungslinie
2610, l

		
Strichfarbe:	ultramarinblau	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Wirkbereich
4510, f

	farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Füllfarbe:	-	-

Zugeordnete Objektteilarten:

Wirkbereich
2620, l

		
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt (3 mm, 1 mm, 1 mm)	gestrichelt (3 mm, 1 mm, 1 mm)