1. Allgemeine Objektarten

Höhenpunkt, Flughindernis
3005, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
12 123.34	12 123.34

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenpunkt, Flughindernis
3005, p

Strichfarbe:	reinorange	schwarz
Strichstärke:	-	-
Füllfarbe:	reinorange	schwarz
Strichtyp:	-	-
Ausrichtung:	-	-

Punkthöhe, Flughindernis
0030, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	reinorange	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts, 2 mm unten	1,5 mm rechts, 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Punktnummer, Flughindernis
0031, t

	2 12 1,5	2 12 1,5
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts, 2 mm oben	1,5 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Höhenpunkt, Flugverkehrsanlagen
3099, p

	farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	12 123.34	12 123.34
Füllfarbe:	reinorange	schwarz

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenpunkt, Flugverkehrsanlagen
3099, p

	≡1	≡1
Strichfarbe:	reinorange	schwarz
Strichstärke:	-	-
Füllfarbe:	reinorange	schwarz
Strichtyp:	-	-
Ausrichtung:	-	-

Punkthöhe, Flugverkehrsanlagen
2998, t

	1,5 2 123.34	1,5 2 123.34
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	reinorange	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts, 2 mm unten	1,5 mm rechts, 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Punktnummer, Flugverkehrsanlagen
2999, t

	2 12 1,5	2 12 1,5
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts, 2 mm oben	1,5 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

1.1. Allgemeine Objektteilarten

freier Text, Flugverkehrsanlagen
0041, t

	3 1 Text	3 1 Text
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	3 mm rechts, 1 mm oben	3 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

2. Flugverkehrsflächen

Flugzeugverkehrsfläche
3100, f

	farbige Darstellung, gesamt -unmaßstäblich-	s/w-Darstellung, gesamt -unmaßstäblich-
	Rollbahn ASB LCN-50 NK-2	Rollbahn ASB LCN-50 NK-2
Füllfarbe:	platingrau	weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Flugverkehrsfläche, Begrenzungslinie
0100, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Flugverkehrsflächenabschnitt, Begrenzungslinie
0101, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Flugverkehrsfläche, Bezeichnung
0102, t

	6,5 Rollbahn	6,5 Rollbahn
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 6,5 mm oben	0 mm, 6,5 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Flugzeugverkehrsfläche, Oberflächenbefestigung
0103, t

	1,5 ASB	1,5 ASB
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 1,5 mm oben	0 mm, 1,5 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Flugzeugverkehrsfläche, LCN-Klassifizierung
0104, t

	3,5 LCN-50	3,5 LCN-50
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 3,5 mm unten	0 mm, 3,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Flugzeugverkehrsfläche, Nutzungsklasse 0105, t

	8,5 NK-2	8,5 NK-2
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 8,5 mm unten	0 mm, 8,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Erdungsanschluß 0110, p

	4 4	4 4
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	horizontal	horizontal

Der Bezugspunkt für den Offset ist frei wählbar.

Hubschrauberlandeplatz
3105, f

	farbige Darstellung, gesamt -unmaßstäblich-	s/w-Darstellung, gesamt -unmaßstäblich-
		
		
Füllfarbe:	platingrau	weiß

Bemerkung: Die obere Darstellung zeigt den Hubschrauberlandeplatz mit aufmarkiertem „H“ (gemäß Objektart 1210, l).
Bei der unteren Darstellung ist eine Markierung nicht vorhanden bzw. nicht erfasst.

Zugeordnete Objektteilarten:

Flugverkehrsfläche, Begrenzungslinie
0100, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Hubschrauberlandeplatz, Bezeichnung
0111, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 1,5 mm oben	0 mm, 1,5 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Hubschrauberlandeplatz, Oberflächenbefestigung
0112, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 3,5 mm unten	0 mm, 3,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Hubschrauberlandeplatz, Signatur Standard
0113, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	schwarz/weiß	schwarz/weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	horizontal	horizontal

Hubschrauberlandeplatz, Signatur Krankentransport
0114, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	schwarz/weiß	schwarz/weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	horizontal	horizontal

Der Bezugspunkt für den Offset ist frei wählbar.

3. Markierung und Beschilderung

Markierung
3200, p

farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
STOP 2 m	STOP 2 m

Zugeordnete Objektteilarten:

Markierungstext
0200, t

	STOP	STOP
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Markierungstext, Schrifthöhe
0201, t

	4 2 m	4 2 m
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 4 mm unten	0 mm, 4 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten:
freier Text, Flugverkehrsanlagen (0041, t)

Markierung
3205, l

farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
Text	Text w
Text	Text w
Text	Text ge
Text	Text ge
Text	Text rt
Text	Text rt

Zugeordnete Objektteilarten:

Markierungslinie weiß
0205, l

		w
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Markierungslinie weiß, unterbrochene Linie
0206, l

	4	4 w
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Markierungslinie gelb
0207, l

		ge
Strichfarbe:	honiggelb	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Markierungslinie gelb, unterbrochene Linie
0208, l

	4	4 ge
Strichfarbe:	honiggelb	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Markierungslinie rot
0209, l

Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Markierungslinie rot, unterbrochene Linie
0210, l

Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten:
freier Text, Flugverkehrsanlagen (0041, t)

Die Schriftzusätze in der Schwarzweißdarstellung sind linienbegleitende Signaturen

Markierung
3210, f

	farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
	Text	Text w
Füllfarbe:	weiß	weiß
	Text	Text ge
Füllfarbe:	goldgelb	weiß

	Text	Text rt
Füllfarbe:	rot	weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Markierung (3205, l)
Markierungslinie weiß (0205, l)
Markierungslinie gelb (0207,l)
Markierungslinie rot (0209, l)

siehe allgemeine Objektteilarten:
freier Text, Flugverkehrsanlagen (0041, t)

Schild
3215, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Text	Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Schild
3215, p

	1,5 4 1	1,5 4 1
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	horizontal	horizontal

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten:
freierText, Flugverkehrsanlagen (0041, t)

4. Start- und Landehilfen

Instrumentenlandesystem (ILS)
3300, f

	farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
	ILS	ILS
Füllfarbe:	transparent	transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

ILS, Begrenzungslinie
0300, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Antennenanlage
0301, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Radar
3305, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Radar	Radar

Zugeordnete Objektteilarten:

Radar
3305, p

	3 4	3 4
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	horizontal	horizontal

Radar, Bezeichnung
0305, t

	2,5 Radar 2	2,5 Radar 2
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2 mm links, 2,5 mm oben	2 mm links, 2,5 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Pistensichtmessgerät
3310, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Text	Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Pistensichtmessgerät
0310, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Pistensichtmessgerät, Bezeichnung
0311, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2 mm links, 2,5 mm oben	2 mm links, 2,5 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Windanzeiger
3315, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Text befeuert	Text befeuert

Zugeordnete Objektteilarten:

Windanzeiger
3315, p

	1 3,5	1 3,5
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Windanzeiger, Bezeichnung
0315, t

	1,5 Text 3	1,5 Text 3
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	3 mm rechts, 1,5 mm oben	3 mm rechts, 1,5 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Windanzeiger, Art
0316, t

	2 befeuert 3	2 befeuert 3
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	3 mm rechts, 2 mm unten	3 mm rechts, 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Windmesser
3320, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Text	Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Windmesser
3320, p

	3,5 1	3,5 1
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Windmesser, Bezeichnung
0320, t

	1,5 Text 3	1,5 Text 3
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	3 mm rechts, 1,5 mm oben	3 mm rechts, 1,5 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Wettergarten
3325, f

	farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
	Wettergarten Nord	Wettergarten Nord
Füllfarbe:	weiß	weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Wettergarten, Begrenzungslinie
0325, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Wettergarten, Bezeichnung
0326, t

	Text	Text
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Landerichtungsanzeiger
3330, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Text T	Text T

Zugeordnete Objektteilarten:

Landerichtungsanzeiger
0330, p

	T 3,5	T 3,5
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Landerichtungsanzeiger, Bezeichnung
0331, t

	3 Text	3 Text
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 3 mm oben	0 mm, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Marker, Flugverkehrsanlagen
3335, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
R Text	R Text
F Text	F Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Reststreckenmarker
0335, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Fangseilmarker
0336, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Marker, Flugverkehrsanlagen, Bezeichnung
0337, t

	3 Text	3 Text
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	3 mm rechts, 0 mm	3 mm rechts, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Fanganlage
3340, l

farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
Text	Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Fanganlage
0340, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Fanganlage, Bezeichnung
0341, t

	1 Text	1 Text
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 1 mm oben	0 mm, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

5. Befeuerungsanlagen

Anflugbefeuerung
3400, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
B 208.1 52,22 m	B 208.1 w 52,22 m
B 208.1 52,22 m	B 208.1 w 52,22 m
B 208.1 52,22 m	B 208.1 w 52,22 m
B 208.1 52,22 m	B 208.1 w 52,22 m

Zugeordnete Objektteilarten:

Anflugfeuer, überflur
0400, p

	4,5	4,5 w
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Anflugfeuer, unterflur
0401, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Anflug – Blitzfeuer, überflur
0402, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Anflug – Blitzfeuer, unterflur
0403, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Anflugbefeuerung, Bezeichnung
0404, t

	B 208.1	B 208.1
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Der Bezugspunkt für den Offset ist frei wählbar.

Anflugbefeuerung, Höhe
0405, t

	3 52,22 m 2	3 52,22 m 2
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	3 mm rechts, 2 mm unten	3 mm rechts, 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Tragkonstruktion
3405, l

farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Tragkonstruktion
0406, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Anflug - Gleitwinkelfeuer
3410, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
P 3	P 3

Zugeordnete Objektteilarten:

Anflug – Gleitwinkelfeuer, überflur
0410, p

	4,5 P 3	4,5 P 3
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Anflug – Gleitwinkelfeuer, Bezeichnung
0411, t

	3	3
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Der Bezugspunkt für den Offset ist frei wählbar.

Start- und Landebahnbefeuerung
3415, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
B 208.1	B 208.1 w
B 208.1	B 208.1 w
B 208.1	B 208.1 rt
B 208.1	B 208.1 rt
B 208.1	B 208.1 gr
B 208.1	B 208.1 gr

B 208.1	B 208.1 rt / rt
B 208.1	B 208.1 rt / rt
B 208.1	B 208.1 rt / gr
B 208.1	B 208.1 rt / gr
B 208.1	B 208.1 gr / gr
B 208.1	B 208.1 rt / w
B 208.1	B 208.1 rt / w

B 208.1	B 208.1 w
B 208.1	B 208.1 w
B 208.1	B 208.1 rt
B 208.1	B 208.1 rt

Zugeordnete Objektteilarten:

einseitig strahlend, weiß, überflur
0415, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

einseitig strahlend, weiß, unterflur
0416, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

einseitig strahlend, rot, überflur
0417, p

		
Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

einseitig strahlend, rot, unterflur
0418, p

		
Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

einseitig strahlend, grün, überflur
0419, p

		
Strichfarbe:	grün	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

einseitig strahlend, grün, unterflur
0420, p

		
Strichfarbe:	grün	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

zweiseitig strahlend, rot – rot, überflur
0421, p

		
Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

zweiseitig strahlend, rot – rot, unterflur
0422, p

		
Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

zweiseitig strahlend, rot – grün, überflur
0423, p

		
Strichfarbe:	rot / grün	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

zweiseitig strahlend, rot – grün, unterflur
0424, p

		
Strichfarbe:	rot / grün	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

zweiseitig strahlend, rot – weiß, überflur
0425, p

		
Strichfarbe:	rot / schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

zweiseitig strahlend, rot – weiß, unterflur
0426, p

		
Strichfarbe:	rot / schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

zweiseitig strahlend, grün – grün, unterflur
0427, p

		
Strichfarbe:	grün	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

rundum strahlend, weiß, überflur
0428, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

rundum strahlend, weiß, unterflur
0429, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

rundum strahlend, rot, überflur
0430, p

		
Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

rundum strahlend, rot, unterflur
0431, p

		
Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Start- und Landebahnbefeuerung, Bezeichnung
0432, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Der Bezugspunkt für den Offset ist frei wählbar.

Rollbahnbefeuerung
3420, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
B 208.1	B 208.1 bl
B 208.1	B 208.1 bl

Zugeordnete Objektteilarten:

rundum strahlend, blau, überflur
0435, p

		
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

rundum strahlend, blau, unterflur
0436, p

		
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Rollbahnbefeuerung, Bezeichnung
0437, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Der Bezugspunkt für den Offset ist frei wählbar.

Hubschrauberlandeplatzbefeuerung
3425, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
B 208.1	B 208.1 w
B 208.1	B 208.1 w
B 208.1	B 208.1 ge
B 208.1	B 208.1 ge

Zugeordnete Objektteilarten:

rundum strahlend, weiß, überflur
0440, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

rundum strahlend, weiß, unterflur
0441, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

rundum strahlend, gelb, überflur
0442, p

		
Strichfarbe:	goldgelb	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

rundum strahlend, gelb, unterflur
0443, p

		
Strichfarbe:	goldgelb	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Hubschrauberlandeplatzbefeuerung, Bezeichnung
0444, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Der Bezugspunkt für den Offset ist frei wählbar.

Hindernisbefeuerung
3430, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Text 56,20 m	Text 56,20 m
Text 56,20 m	Text 56,20 m

Zugeordnete Objektteilarten:

Hindernisfeuer
0445, p

Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	rot / weiß	schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Gefahrenfeuer
0446, p

Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	rot	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Hindernisbefeuerung, Bezeichnung
0447, t

	Text 4	Text 4
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	4 mm rechts, 0 mm	4 mm rechts, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Hindernisbefeuerung, Höhe
0448, t

	4 4 56,20 m	4 4 56,20 m
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	4 mm rechts, 4 mm unten	4 mm rechts, 4 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Flugplatzleuchtfeuer
3435, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Text 56,20 m	Text 56,20 m
Text 56,20 m	Text 56,20 m



Zugeordnete Objektteilarten:

Drehlinsenfeuer
0450, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	goldgelb / weiß	schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	horizontal	horizontal

Drehfeuer
0451, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	goldgelb	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	horizontal	horizontal

Blitzfeuer
0452, p



Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	goldgelb / weiß	schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	horizontal	horizontal

Kennfeuer
0453, p



Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	goldgelb	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	horizontal	horizontal

Flugplatzleuchtfeuer, Bezeichnung
0454, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	4 mm rechts, 0 mm	4 mm rechts, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Flugplatzleuchtfeuer, Höhe
0455, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	4 mm rechts, 4 mm unten	4 mm rechts, 4 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal