1. Allgemeine Objektarten

Höhenpunkt, Straßenverkehrsanlagen
3099, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
12 123.34	12 123.34

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenpunkt, Straßenverkehrsanlagen
3099, p

Strichfarbe:	reinorange	schwarz
Strichstärke:	-	-
Füllfarbe:	reinorange	schwarz
Strichtyp:	-	-
Ausrichtung:	horizontal	horizontal

Punkthöhe, Straßenverkehrsanlagen
2998, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	reinorange	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts, 2 mm unten	1,5 mm rechts, 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Punktnummer, Straßenverkehrsanlagen
2999, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts, 2 mm oben	1,5 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

1.1. Allgemeine Objektteilarten

freier Text, Gebäude
0041, t

	Text	Text
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung	an Topographie	an Topographie

2. Verkehrsflächen

Beispielskizze



Fahrbahn 3100, f

	farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
	Musterstraße ASB	Musterstraße ASB
Füllfarbe:	lichtgrau	weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Verkehrsfläche, Begrenzungslinie
0100, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Verkehrsfläche, überdeckt, Begrenzungslinie
0101, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Verkehrsflächenabschnitt, Begrenzungslinie
0102, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Verkehrsflächenabschnitt, überdeckt, Begrenzungslinie
0103, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Fahrbahn, Oberflächenbefestigung
0104, t

	ASB	ASB
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Straßennamen/ -Bezeichnung
0105, t

	Musterstraße	Musterstraße
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Weg
3105, f

	farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
	Musterweg ASB	Musterweg ASB
Füllfarbe:	platingrau	weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Weg, Oberflächenbefestigung
0110, t

	ASB	ASB
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Weg, Bezeichnung
0111, t

	Musterweg	Musterweg
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Fahrbahn (3100, f)
Verkehrsfläche, Begrenzungslinie (0100, l)
Verkehrsfläche , überdeckt, Begrenzungslinie (0101, l)
Verkehrsflächenabschnitt, Begrenzungslinie (0102, l)
Verkehrsflächenabschnitt, überdeckt, Begrenzungslinie (0103, l)

befestigter Seitenstreifen
3110, f

	farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
	Musterweg uD	Musterweg uD
Füllfarbe:	lichtgrau	weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

befestigter Seitenstreifen, Oberflächenbefestigung
0115, t

	uD	uD
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Fahrbahn (3100, f)
Verkehrsfläche, Begrenzungslinie (0100, l)
Verkehrsfläche, überdeckt, Begrenzungslinie (0101, l)
Verkehrsflächenabschnitt, Begrenzungslinie (0102, l)
Verkehrsflächenabschnitt, überdeckt, Begrenzungslinie (0103, l)
siehe allgemeine Objektteilarten:
freier Text, Straßenverkehrsanlagen (0041, t)

befestigte Fläche
3115, f

	farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
	Musterweg	Musterweg
Füllfarbe:	platingrau	weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Fahrbahn (3100, f)
Verkehrsfläche, Begrenzungslinie (0100, l)
Verkehrsfläche , überdeckt, Begrenzungslinie (0101, l)
Verkehrsflächenabschnitt, Begrenzungslinie (0102, l)
Verkehrsflächenabschnitt, überdeckt, Begrenzungslinie (0103, l)
siehe Objektart Weg (3105, f)
Weg, Oberflächenbefestigung (0110, t)
Weg, Bezeichnung (0111, t)

Fuge
3120, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Raumfuge
0130, l

Strichfarbe:	kaminrot	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Scheinfuge
0131, l

Strichfarbe:	enzianblau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Pressfuge
0132, l

Strichfarbe:	smaragdgrün	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Induktionsschleife
0133, l

Strichfarbe:	currygelb	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

3. Randeinfassungen

Bordstein
3200, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
HB NSt	HB NSt

Zugeordnete Objektteilarten:

Hochbord	HB	(0200, l)
Flachbord	FB	(0202, l)
Tiefbord	TB	(0204, l)
Rundbord	RB	(0206, l)

	HB	HB
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Hochbord, überdeckt	(0201, l)
Flachbord, überdeckt	(0203, l)
Tiefbord, überdeckt	(0205, l)
Rundbord, überdeckt	(0207, l)

	HB	HB
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Bordstein, Material
0208, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	10 mm rechts, 1 mm oben	10 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Einfassung
3205, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
ESt NSt	ESt NSt

Zugeordnete Objektteilarten:

Einfassungsstein	(0210, l)
Metallband	(0212, l)
Palisade	(0214, l)
Betonstein	(0216, l)
Winkelstein	(0218, l)
Winkelstütze	(0220, l)
Einfassung, sonstige Art	(0222, l)

	ESt	ESt
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Einfassungsstein, überdeckt	(0211, l)
Metallband, überdeckt	(0213, l)
Palisade, überdeckt	(0215, l)
Betonstein, überdeckt	(0217, l)
Winkelstein, überdeckt	(0219, l)
Winkelstütze, überdeckt	(0221, l)
Einfassung, sonstige Art, überdeckt	(0223, l)

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Einfassung, sonstige Art, Bezeichnung
0224, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	10 mm rechts, 1 mm oben	10 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Einfassung, Material
0225, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	10 mm rechts, 1 mm oben	10 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

4. Schutz- und Sperreinrichtung

Sperrpfahl
3300, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Sperrpfahl
0300, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	-	-

Sperrpfahl, beweglich
0301, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt
Ausrichtung:	-	-

Sperrkette
3305, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Sperrkette
0310, l

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

vergrößerte Darstellung:



Poller
3310, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Poller, eckig
0321, p

		
Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Poller, rund
0322, p

		
Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	horizontal	horizontal

Radabweiser
3315, f

	farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Füllfarbe:	weiß	weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Radabweiser, Begrenzungslinie
0330, l

Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Abweisende Schutzeinrichtung
3320, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
BSWa	BSWa
SPl	SPl
sonstiger Text	sonstiger Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Betonschutzwand
0340, l

	1= BSWa	1= BSWa
Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Die textförmige linienbegleitende Signatur „BSWa“ wird bei der Objektbildung automatisch generiert.

Schutzplanken
0341, l

	1= SPl	1= SPl
Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Die textförmige linienbegleitende Signatur „SPl“ wird bei der Objektbildung automatisch generiert.

Abweisende Schutzeinrichtung, sonstige Art
0342, l

	1=	1=
Strichfarbe:	rot	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Abweisende Schutzeinrichtung, sonstige Art, Bezeichnung
0343, t

	1= sonstiger Text	1= sonstiger Text
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	0 mm, 1 mm oben	0 mm, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

5. Lichtsignalanlage, Beschilderung

Signalgebermast
3400, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Signalgebermast
3400, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	horizontal	horizontal

Schilderbrücke
3401, f

	farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Füllfarbe:	weiß	weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Schilderbrücke
0350, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Hinweisschild
3405, p

	farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Hinweisschild
3405, p

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	horizontal	horizontal

Verkehrszeichen 3410, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Verkehrszeichen 3410, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	horizontal	horizontal

6. Entwässerungseinrichtungen

Entwässerungsrinne (Rand)
3500, l

farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
ER NSt 0,42 m	ER NSt 0,42 m

Die textförmige linienbegleitende Signatur ER wird bei der Objektbildung automatisch generiert.

Zugeordnete Objektteilarten:

Entwässerungsrandlinie
0500, l

	ER	ER
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Entwässerungsrinne, Material
0502, t

	NSt 1 10	NSt 1 10
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	10 mm rechts, 1 mm oben	10 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Entwässerungsrinne, Breite
0503, t

	1= 0,42 m 20	1= 0,42 m 20
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	schwarz
Offset:	20 mm rechts, 1 mm oben	20 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	Linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Entwässerungsrinne
3505, l

Farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
ER NSt 0,42 m	ER NSt 0,42 m

Die textförmige linienbegleitende Signatur ER wird bei der Objektbildung automatisch generiert.

Zugeordnete Objektteilarten:

Entwässerungsrinnenachse
0501, l

	ER	ER
Strichfarbe:	Schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	Durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Entwässerungsrinne (Rand) (3500, l)
Entwässerungsrinne, Material (0501, t)
Entwässerungsrinne, Breite (0502, t)

Entwässerungsrinne
3510, f

Farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
ER NSt 0,42 m	ER NSt 0,42 m

Zugeordnete Objektteile:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Entwässerungsrinne (Rand) (3500, l)
Entwässerungsrandlinie (0500, t)
Entwässerungsrinne, Material (0501, t)
Entwässerungsrinne, Breite (0502, t))

Kastenrinne (Rand)
3515, l

Farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
KR S01 KHB DN 100	KR S01 KHB DN 100

Die textförmige linienbegleitende Signatur KR wird bei der Objektbildung automatisch generiert.

Zugeordnete Objektteilarten:

Kastenrinnenachse
0510, l

	KR	KR
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	Durchgezogen

Kastenrinne, Kennung
0511, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	Schwarz
Offset:	6 mm rechts, 1 mm oben	6 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Kastenrinne, Material
0512, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	Schwarz
Offset:	10 mm rechts, 1 mm oben	10 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Kastenrinne, Nennweite
0513, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	Schwarz
Offset:	24 mm rechts, 1 mm oben	24 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Kastenrinne (Mitte)
3520, l

Farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
KR S01 KHB DN 100	KR S01 KHB DN 100

Die textförmige linienbegleitende Signatur KR wird bei der Objektbildung automatisch generiert.

Zugeordnete Objektteile:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Kastenrinne (Rand) (3515, l)
Kastenrinnenachse (0510, l)
Kastenrinne, Kennung (0511, t)
Kastenrinne, Material (0512, t)
Kastenrinne, Nennweite (0513, t)

Schlitzrinne (Rand)
3525, l

farbige Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - unmaßstäblich -
SR	SR

Die textförmige linienbegleitende Signatur SR wird bei der Objektbildung automatisch generiert.

Zugeordnete Objektteilarten:

Schlitzrinnenachse
0520, l

	SR	SR
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Schlitzrinne, Kennung
0521, t

	1 KHB 10	1 KHB 10
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	10 mm rechts, 1 mm oben	10 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Schlitzrinne
3530, l

Zugeordnete Objektteilarten:

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Schlitzrinne (Rand) (3525, l)
Schlitzrinnenachse (0520, l)
Schlitzrinne, Kennung (0521, t)

Straßenablauf (Rand)
3535, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
SE02	SE02

Zugeordnete Objektteilarten:

Straßenablauf (Rand)
0530, p

	2 3	2 3
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Ablauf, Kennung
0531, t

	SE02 2 4	SE02 2 4
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2 mm rechts, 4 mm oben	2 mm rechts, 4 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Straßenablauf
3540, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Straßenablauf
0540, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Straßenablauf (Rand) (3535, l)
Ablauf, Kennung (0531, t)

Seitenablauf
3545, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Seitenablauf
0550, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Straßenablauf (Rand) (3535, l)
Ablauf, Kennung (0531, t)

Hofablauf
3550, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
SE02	SE02

Zugeordnete Objektteilarten:

Hofablauf
3550,p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	horizontal	horizontal

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Straßenablauf (Rand) (3535, l)
Ablauf, Kennung (0531, t)

7. Sonstige Objektarten

Markierungsstein
3600, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Kilometerstein
0600, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Ortsdurchfahrtsstein
0601, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Kilometerstein, Bezeichnung
0602, t

	2 12,7 =1	2 12,7 =1
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2.5 mm	2.5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2 mm rechts, 1 mm oben	2 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Parkautomat
3605, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Parkautomat
3605, p

	4 =1,5 =1	4 =1,5 =1
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Parkuhr
3610, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Parkuhr
3610, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Leitpfosten
3615, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Leitpfosten
3615,p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	-	-
Füllfarbe:	schwarz	schwarz
Strichtyp:	-	-
Ausrichtung:	standard	standard