1. Allgemeine Objektarten

Höhenpunkt, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung
3099, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
12 123,34	12 123,34

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenpunkt, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung
3099, p

	1	1
Strichfarbe:	reinorange	schwarz
Strichstärke:	-	-
Füllfarbe:	reinorange	schwarz
Strichtyp:	-	-
Ausrichtung:	-	-

Punkthöhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung
2998, t

	1,5 2 123,34	1,5 2 123,34
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	reinorange	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts, 2 mm unten	1,5 mm rechts, 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Punktnummer, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung
2999, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts, 2 mm oben	1,5 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

1.1. Allgemeine Objektteilarten

freier Text, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung
0041, t

	Text	Text
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

2. Abwassersystem

Leitungs- / Haltungspunkt 3011, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel

Zugeordnete Objektteilarten:

Leitungs- / Haltungspunkt, Regenwasser
0100, p

		
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Leitungs- / Haltungspunkt, Schmutzwasser
0300, p

		
Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Leitungs- / Haltungspunkt, Mischwasser
0500, p





Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Leitungsende unbekannt, Regenwasser
0070, p





Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	blau/ weiß	schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Leitungsende unbekannt, Schmutzwasser
0370, p





Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	nußbraun/ weiß	schwarz/ weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Leitungsende unbekannt, Mischwasser
0770, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	magenta/ weiß	schwarz/ weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung
0014, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	3 mm	3 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2 mm oben, 5 mm rechts	2 mm oben, 5 mm rechts
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Höhe, Geländeoberkante
0015, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1 mm rechts, 4 mm unten	1 mm rechts, 4 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Sohlhöhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung
0062, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	8 mm unten, 5 mm rechts	8 mm unten, 5 mm rechts
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041,t)

Schacht, rund
3100, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
117008 DH 124,43 SH 122,50	117008 DH 124,43 SH 122,50

Zugeordnete Objektteilarten:

Schacht, rund, Regenwasser
0105, p

	4	4
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Schacht, rund, Schmutzwasser
0305, p

	4	4
Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Schacht, rund, Mischwasser
0505, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Schachtdeckel, rund, Regenwasser
0108, p

		
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Schachtdeckel, rund, Schmutzwasser
0308, p

		
Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Schachtdeckel, rund, Mischwasser
0508, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Schachtdeckel, eckig, Regenwasser
0109, p

		
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Schacht, eckig , Schmutzwasser
0309, p

		
Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Schacht, eckig , Mischwasser
0509, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung
0042, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Deckelhöhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung
0061, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	4,5 mm unten, 5 mm rechts	4,5 mm unten, 5 mm rechts
Textposition:	Unterkante, linksbündig	Unterkante, linksbündig
Textausrichtung:	standard	standard

Funktion, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung
0018, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	3 mm oben	3 mm oben
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart: Leitungs- / Haltungspunkt (3011)
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0014, t)
Sohlhöhe, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0062, t)

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041,t)

Schacht, eckig
3110, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
117008 DH 124,43 SH 122,50	117008 DH 124,43 SH 122,50

Zugeordnete Objektteilarten:

Schacht, eckig, Regenwasser
0101, p

	4 4	4 4
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Schacht, eckig, Schmutzwasser
0301, p

	4 4	4 4
Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Schacht, eckig, Mischwasser
0501, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart: Schacht rund (3100, p)
Funktion, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0018, t)
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0042, t)
Schachtdeckel, rund, Regenwasser (0108, p)
Schachtdeckel, rund, Schmutzwasser (0308, p)
Schachtdeckel, rund, Mischwasser (0508, p)
Schachtdeckel, eckig, Regenwasser (0109, p)
Schachtdeckel, eckig, Schmutzwasser (0309, p)
Schachtdeckel, eckig, Mischwasser (0509, p)
Deckelhöhe, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0061, t)

siehe Objektart: Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
Sohlhöhe, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0062, t)
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0014, t)

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041,t)

Sonderschacht
3120, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Sonderschacht, Regenwasser
0107, p

		
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Sonderschacht, Schmutzwasser
0307, p

		
Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Sonderschacht, Mischwasser
0507, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart: Schacht rund (3100, p)
Funktion, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0018, t)
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0042, t)
Schachtdeckel, rund, Regenwasser (0108, p)
Schachtdeckel, rund, Schmutzwasser (0308, p)
Schachtdeckel, rund, Mischwasser (0508, p)
Schachtdeckel, eckig, Regenwasser (0109, p)
Schachtdeckel, eckig, Schmutzwasser (0309, p)
Schachtdeckel, eckig, Mischwasser (0509, p)
Deckelhöhe, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0061, t)

siehe Objektart: Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
Sohlhöhe, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0062, t)
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0014, t)

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung

Haltung
3140, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Haltung, Regenwasser
0140, l

		
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Haltung, Schmutzwasser
0340, l

Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Haltung, Mischwasser
0540, l

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	Strich-Punkt-Linie	Strich-Punkt-Linie

Fließrichtungspfeil, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung
0032, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	schwarz	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Haltung	an Haltung

Profilart, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung
0040, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	4,5 mm oben	4,5 mm oben
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Sohlhöhe, Rohranfang, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung
0066, t

	4,5 SH 39,43	4,5 SH 39,43
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	4,5 mm unten	4,5 mm unten
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Sohlhöhe, Rohrende, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung
0067, t

	SH 39,43 4,5	SH 39,43 4,5
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	4,5 mm oben	4,5 mm oben
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Profilhöhe/Nennweite, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung
0063, t

	7,5 150 mm	7,5 150 mm
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	7,5 mm unten	7,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante nach 0064	linksbündig, Unterkante nach 0064
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Profilbreite, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung
0064, t

	7,5 200/	7,5 200/
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	7,5 mm unten	7,5 mm unten
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Material/Rohrwerkstoff, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung
0065, t

	7,5 B	7,5 B
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	7,5 mm unten	7,5 mm unten
Textposition:	Unterkante, linksbündig	Unterkante, linksbündig
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Länge, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung
0068, t

	2 5 m	2 5 m
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2,0 mm oben	2,0 mm oben
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Gefälle, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung
0069, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2,0 mm oben	2,0 mm oben
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart: Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0014, t**)**

siehe Objektart: Schacht rund (3100, p)
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0042, t)

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041,t)

Leitung
3200, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Leitung, Regenwasser
0150, l

		
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt

Leitung, Schmutzwasser
0350, l

Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Leitung, Mischwasser
0550, l

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	Strich-Punkt-Linie	Strich-Punkt-Linie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart: Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0014, t)
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0042, t)

siehe Objektart: Haltung (3140, l)
Fließrichtungspfeil, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0032, p)
Profilhöhe/Nennweite, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0063, t)
Sohlhöhe, Rohranfang, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0066, t)
Sohlhöhe, Rohrende, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0067, t)
Länge, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0068, t)

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041,t)

Dränleitung
3210, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Dränleitung, Regenwasser
0130, l

	0,35	0,35
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	punktiert	punktiert

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart: Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0014, t)

siehe Objektart: Schacht rund (3100, p)
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0042, t)

siehe Objektart: Haltung (3140, l)
Fließrichtungspfeil, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0032, p)
Profilhöhe/Nennweite, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0063, t)
Sohlhöhe, Rohranfang, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0066, t)
Sohlhöhe, Rohrende, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0067, t)
Länge, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0068, t)
Material/Rohrwerkstoff, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0065, t)

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041,t)

Druckleitung
3220, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel
	

Die linienbegleitende Bezeichnung "DR" wird bei der Objektbildung erzeugt.

Zugeordnete Objektteilarten:

Druckleitung, Regenwasser
0145, l

		
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm

Druckleitung, Schmutzwasser
0345, l

		
Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm

Druckleitung, Mischwasser
0545, l

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	Strich-Punkt-Linie	Strich-Punkt-Linie
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm

Nenndruck, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung
1072, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2,0 mm oben	2,0 mm oben
Textposition:	Unterkante, linksbündig	Unterkante, linksbündig
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart: Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0014, t)

siehe Objektart: Schacht rund (3100, p)
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0042, t)

siehe Objektart: Haltung (3140, l)
Fließrichtungspfeil, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0032, p)
Profilhöhe/Nennweite, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0063, t)
Material/Rohrwerkstoff, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0065, t)
Sohlhöhe, Rohranfang, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0066, t)
Sohlhöhe, Rohrende, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0067, t)
Länge, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0068, t)
Gefälle, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0069, t)

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041,t)

Absperrschieber Druckleitung
3230, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel

Zugeordnete Objektteilarten:

Absperrschieber, Druckleitung, Regenwasser
0220, p

		
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	blau	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Absperrschieber, Druckleitung, Schmutzwasser
0320, p

		
Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Absperrschieber, Druckleitung, Mischwasser
0520, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	magenta	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041,t)

Anschlusspunkt (Abzweig, Stutzen)
3240, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel
117008 SH 122,50	117008 SH 122,50

Zugeordnete Objektteilarten:

Anschlusspunkt, Regenwasser
0071, p

	2,5	2,5
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	blau	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Anschlusspunkt, Schmutzwasser
0371, p

	2,5	2,5
Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Anschlusspunkt, Mischwasser
0571, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	magenta	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Anschlusspunkt links, Regenwasser, Leitungsverlauf unbekannt
0072, p

		
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Anschlusspunkt links, Schmutzwasser, Leitungsverlauf unbekannt
0372, p

		
Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Anschlusspunkt links, Mischwasser, Leitungsverlauf unbekannt
0572, p





Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Anschlusspunkt rechts, Regenwasser, Leitungsverlauf unbekannt
0073, p





Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Anschlusspunkt rechts, Schmutzwasser, Leitungsverlauf unbekannt
0373, p





Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Anschlusspunkt rechts, Mischwasser, Leitungsverlauf unbekannt
0573, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart: Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0014, t)
Sohlhöhe, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0062, t)

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041,t)

Gebäudeanschluss (GA)
3250, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Gebäudeanschluss (GA), Schmutzwasser
3250, p

		
Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart: Leitungs- / Haltungspunkt (3011)
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0014, t)
Höhe, Geländeoberkante (0015, t)
Sohlhöhe, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0062, t)

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041,t)

Regenfallrohr (RR)
3260, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Regenfallrohr, Regenwasser
3260, p

		
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart: Leitungs- / Haltungspunkt (3011)
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0014, t)
Höhe, Geländeoberkante (0015, t)
Sohlhöhe, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0062, t)

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041,t)

Anschlusspunkt Straßenablauf (SE)
3270, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel

Zugeordnete Objektteilarten:

Anschlusspunkt Straßenablauf (SE),Regenwasser
0275, p

		
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Anschlusspunkt Straßenablauf (SE), Mischwasser
0775, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart: Leitungs- / Haltungspunkt (3011)
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0014, t)
Höhe, Geländeoberkante (0015, t)
Sohlhöhe, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0062, t)

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041,t)

Ablauf Entwässerungsrinne (ER)
3280, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel
117008 124.98 SH 122,50	117008 124.98 SH 122,50

Zugeordnete Objektteilarten:

Ablauf Entwässerungsrinne (ER),Regenwasser
0280, p

	2	2
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Ablauf Entwässerungsrinne (ER), Mischwasser
0780, p

	2	2
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart: Leitungs- / Haltungspunkt (3011)
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0014, t)
Höhe, Geländeoberkante (0015, t)
Sohlhöhe, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0062, t)

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041,t)

Sonderbauwerk, Speichereinrichtung
3300, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Regenüberlauf, Mischwasser
0700, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Regenüberlaufbecken, Mischwasser
0705, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Regenrückhaltebecken, offen, Regenwasser
0110, p

		
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen / gestrichelt	durchgezogen / gestrichelt
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Regenrückhaltebecken, offen, Mischwasser
0710, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen / gestrichelt	durchgezogen / gestrichelt
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Regenrückhaltebecken, geschlossen, Regenwasser
0115, p

		
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm / 0,7 mm	0,25 mm / 0,7 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Regenrückhaltebecken, geschlossen, Mischwasser
0715, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm / 0,7 mm	0,25 mm / 0,7 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Rückhaltebecken, Regenwasser
0120, p

		
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Rückhaltebecken, Mischwasser
0720, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Pumpwerk, Regenwasser
0125, p

		
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Pumpwerk, Schmutzwasser
0425, p

		
Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Pumpwerk, Mischwasser
0725, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Deckel / Einstieg Sonderbauwerk
0310, p





Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Höhe, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung
0012, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1 mm rechts, 4 mm unten	1 mm rechts, 4 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Koordinatenbezugspunkt
0025, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	6,0 mm oben	6,0 mm oben
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

nutzbares Volumen
1074, t

	4 1000 m³	4 1000 m³
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	4,0 mm oben	4,0 mm oben
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Höhe Einstieg / Deckel
1090, t

	8 5 41,20	8 5 41,20
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	8 mm unten, 5 mm rechts	8 mm unten, 5 mm rechts
Textposition:	Unterkante, linksbündig	Unterkante, linksbündig
Textausrichtung:	standard	standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart: Leitungs- / Haltungspunkt (3011)
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0014, t)

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041,t)

Sonderbauwerk, Trenn- und Aufbereitungsanlage
3310, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel
FLP 80 117008 B 124.98	FLP 80 117008 B 124.98

Zugeordnete Objektteilarten:

Benzin- / Ölabscheider, Regenwasser
0230, p

	B 3,5	B 3,5
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Benzin- / Ölabscheider, Schmutzwasser
0430, p

	B 3,5	B 3,5
Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Benzin- / Ölabscheider, Mischwasser
0630, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Koaleszensabscheider, Regenwasser
0235, p

		
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Koaleszensabscheider, Schmutzwasser
0435, p

		
Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Koaleszensabscheider, Mischwasser
0635, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Fettabscheider, Schmutzwasser
0440, p

		
Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Fettabscheider, Mischwasser
0640, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Stärkeabscheider, Schmutzwasser
0445, p

		
Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Stärkeabscheider, Mischwasser
0645, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Emulsionsspaltanlage, Schmutzwasser
0450, p

		
Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Emulsionsspaltanlage, Mischwasser
0650, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Schlammfang, Regenwasser
0255, p

		
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Schlammfang, Schmutzwasser
0455, p

		
Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Schlammfang, Mischwasser
0655, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Stapelbecken, Regenwasser
0260, p

		
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Stapelbecken, Schmutzwasser
0460, p

		
Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Stapelbecken, Mischwasser
0660, p

	SB 3,5	SB 3,5
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Probeentnahmeschacht, Regenwasser
0265, p

	P 3,5	P 3,5
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Probeentnahmeschacht, Schmutzwasser
0465, p

	P 3,5	P 3,5
Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Probeentnahmeschacht, Mischwasser
0665, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Sonst. Bauwerksteile, Regenwasser
0267, p

		
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Sonst. Bauwerksteile, Schmutzwasser
0467, p

		
Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Sonst. Bauwerksteile, Mischwasser
0667, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Säureabscheider, Schmutzwasser
0470, p

		
Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Säureabscheider, Mischwasser
0670, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Beckeninhalt
1073, t

	4 8000 m³	4 8000 m³
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2,0 mm unten	2,0 mm unten
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Nenngröße, Abscheider
1076, t

	2 80	2 80
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2,0 mm oben	2,0 mm oben
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Leistung, Emulsionsspaltanlage
1077, t

	2 800 l/Std	2 800 l/Std
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2,0 mm oben	2,0 mm oben
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart: Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0014, t)

siehe Objektart: Sonderbauwerk, Speichereinrichtung (3300, p)
Höhe, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0012, t)
Koordinatenbezugspunkt (0025, t)
Deckel / Einstieg, Sonderbauwerk (0310, p)
Höhe, Einstieg / Deckel (1090, t)

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041,t)

Sonderbauwerk, Kläranlage
3320, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel

Zugeordnete Objektteilarten:

Kläranlage mit mechan. Stufe, Schmutzwasser
0475, p

		
Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß / nußbraun	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Kläranlage mit mechan. Stufe, Mischwasser
0675, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß / magenta	weiß / schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Kläranlage mit biolog. Stufe, Schmutzwasser
0480, p

		
Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß / nußbraun	weiß / schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Kläranlage mit biolog. Stufe, Mischwasser
0680, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß / magenta	weiß / schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Kläranlage mit chem. Stufe, Schmutzwasser
0485, p

		
Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß /nußbraun	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Kläranlage mit chem. Stufe, Mischwasser
0685, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß / magenta	weiß / schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Teichklärung, Schmutzwasser
0490, p

		
Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Teichklärung, Mischwasser
0690, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Kleinkläranlagen, Schmutzwasser
0495, p

		
Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Kleinkläranlagen, Mischwasser
0695, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

abflusslose Sammelgrube, Schmutzwasser
0498, p

		
Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

abflusslose Sammelgrube, Mischwasser
0698, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Einwohnerwerte
1078, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	8,0 mm unten	8,0 mm unten
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart: Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0014, t)

siehe Objektart: Sonderbauwerk, Speichereinrichtung (3300, p)
Höhe, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0012, t)
Koordinatenbezugspunkt (0025, t)

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041,t)

Sonderbauwerk, Einleitungsstelle
3330, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Einleitungsstelle, öffentliche Kanalisation, Regenwasser
0205, p

		
Strichfarbe:	blau / weiß	schwarz / weiß
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	blau	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Einleitungsstelle, öffentliche Kanalisation, Schmutzwasser
0405, p

		
Strichfarbe:	nußbraun / weiß	schwarz / weiß
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Einleitungsstelle, öffentliche Kanalisation, Mischwasser
0605, p

		
Strichfarbe:	magenta / weiß	schwarz / weiß
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	magenta	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Einleitungsstelle, Oberflächengewässer, Regenwasser
0210, p

		
Strichfarbe:	blau / weiß	schwarz / weiß
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	blau	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

Einleitungsstelle, Oberflächengewässer, Mischwasser
0610, p

		
Strichfarbe:	magenta / weiß	schwarz / weiß
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	magenta	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	standard	standard

konst. Wasserspiegel
1079, t

	2 5 m ü.NN	2 5 m ü.NN
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2,0 mm oben	2,0 mm oben
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart: Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0014, t)

siehe Objektart: Sonderbauwerk, Speichereinrichtung (3300, p)
Höhe, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0012, t)

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041,t)

Sonderbauwerk, Pumpe
3340, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Kreiselpumpe, Regenwasser
0215, p

		
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	blau / weiß	schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Kreiselpumpe, Schmutzwasser
0415, p

		
Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	nußbraun / weiß	schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Kreiselpumpe, Mischwasser
0615, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	magenta / weiß	schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Schneckenpumpe, Regenwasser
0222, p

		
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	blau / weiß	schwarz /weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Schneckenpumpe, Schmutzwasser
0422, p

		
Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	nußbraun / weiß	schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Schneckenpumpe, Mischwasser
0622, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	magenta / weiß	schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	standard	standard

Sohlhöhe, Pumpensumpf
1062, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	8 mm unten, 5 mm rechts	8 mm unten, 5 mm rechts
Textposition:	Unterkante, linksbündig	Unterkante, linksbündig
Textausrichtung:	standard	standard

gesamte Förderhöhe
1080, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	4,5 mm oben	4,5 mm oben
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Leistung
1081, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2,0 mm oben	2,0 mm oben
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart: Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0014, t)

siehe Objektart: Sonderbauwerk, Speichereinrichtung (3300, p)
Höhe, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0012, t)

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041,t)

Sonderbauwerk Wehr und Überlauf
3350, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Querwehr, Regenwasser
0155, p

		
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	blau / weiß	schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Querwehr, Mischwasser
0555, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	magenta / weiß	schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Seitenwehr, Regenwasser
0160, p

		
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	blau / weiß	schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Seitenwehr, Mischwasser
0560, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	magenta / weiß	schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Querwehr mit Rückstauklappe, Regenwasser
0165, p

		
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	blau / weiß / schwarz	schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Querwehr mit Rückstauklappe, Mischwasser
0565, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	magenta / weiß / schwarz	schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Seitenwehr mit Rückstauklappe, Regenwasser
0170, p

		
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	blau / weiß / schwarz	schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Seitenwehr mit Rückstauklappe, Mischwasser
0570, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	magenta / weiß / schwarz	schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Querwehr mit beweglicher Schwelle, Regenwasser
0175, p

		
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	blau / weiß / schwarz	schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Querwehr mit beweglicher Schwelle, Mischwasser
0575, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	magenta / weiß / schwarz	schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Seitenwehr mit beweglicher Schwelle, Regenwasser
0180, p

		
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	blau / weiß / schwarz	schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Seitenwehr mit beweglicher Schwelle, Mischwasser
0580, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	magenta / weiß / schwarz	schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Länge der Wehrschwelle
1082, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	4,5 mm oben	4,5 mm oben
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

min. Schwellenhöhe
1083, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2,0 mm oben	2,0 mm oben
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart: Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0014, t)

siehe Objektart: Sonderbauwerk, Speichereinrichtung (3300, p)
Höhe, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0012, t)

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041,t)

Sonderbauwerk, Drossel und Düker
3360, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Wirbeldrossel, Regenwasser
0185, p

		
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	blau	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Wirbeldrossel, Schmutzwasser
0385, p

		
Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Wirbeldrossel, Mischwasser
0585, p





Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	magenta	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Düker mit einem Dükerrohr, Regenwasser
0190, p





Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Düker mit einem Dükerrohr, Schmutzwasser
0390, p





Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Düker mit einem Dükerrohr, Mischwasser
0590, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Düker mit zwei Dükerrohren, Regenwasser
0195, p

		
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Düker mit zwei Dükerrohren, Schmutzwasser
0395, p

		
Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Düker mit zwei Dükerrohren, Mischwasser
0595, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Düker mit drei Dükerrohren, Regenwasser
0197, p

		
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Düker mit drei Dükerrohren, Schmutzwasser
0397, p

		
Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Düker mit drei Dükerrohren, Mischwasser
0597, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Nennleistung
1084, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2,0 mm oben	2,0 mm oben
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart: Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0014, t)

siehe Objektart: Sonderbauwerk, Speichereinrichtung (3300, p)
Höhe, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0012, t)

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041,t)

Sonderbauwerk, Schieber
3370, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich - Beispiel
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Schieber, hydraulisch getrieben, Regenwasser
0086, p

		
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	blau	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Schieber, hydraulisch getrieben, Schmutzwasser
0386, p

		
Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Schieber, hydraulisch getrieben, Mischwasser
0586, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	magenta	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Schieber, elektrisch getrieben, Regenwasser
0088, p

		
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	blau	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Schieber, elektrisch getrieben, Schmutzwasser
0388, p

		
Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Schieber, elektrisch getrieben, Mischwasser
0588, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	magenta	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Schieber, handbetrieben, Regenwasser
0091, p

		
Strichfarbe:	blau	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	blau	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Schieber, handbetrieben, Schmutzwasser
0391, p

		
Strichfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	nußbraun	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Schieber, handbetrieben, Mischwasser
0591, p

		
Strichfarbe:	magenta	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	magenta	schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Schieberbreite
1085, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	4,5 mm oben	4,5 mm oben
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Nullage
1086, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	4,0 mm unten	4,0 mm unten
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

max. Hubhöhe
1087, t

	2 129,98 m ü. NN	2 129,98 m ü. NN
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2,0 mm oben	2,0 mm oben
Textposition:	mittig, Unterkante	mittig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart: Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0014, t)

siehe Objektart: Sonderbauwerk, Speichereinrichtung (3300, p)
Höhe, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung (0012, t)

siehe allgemeine Objektteilarten
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041,t)