1. Allgemeine Objektarten

Höhenpunkt, Einfriedungsanlage
3099, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
12 123.34	12 123.34

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenpunkt, Einfriedungsanlagen
3099, p

	1	1
Strichfarbe:	reinorange	schwarz
Strichstärke:	-	-
Füllfarbe:	reinorange	schwarz
Strichtyp:	-	-
Ausrichtung:	-	-

Punkthöhe, Einfriedungsanlagen
2998, t

	1,5 2 123.34	1,5 2 123.34
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	reinorange	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts, 2 mm unten	1,5 mm rechts, 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Punktnummer, Einfriedungsanlagen
2999, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1,5 mm rechts, 2 mm oben	1,5 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

1.1. Allgemeine Objektteilarten

freier Text, Einfriedungen
0041, t

	Text	Text
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	-	-
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung	an Topographie	an Topographie

2. Mauern und Zäune

Mauer
3100, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	schwarz / schraffur	schwarz / schraffur

Die Mauer-Signatur (Schraffur) wird bei der Objektbildung generiert.
Bei kurzen Mauern ist mindestens eine Schraffurlinie zu erzeugen.

Zugeordnete Objektteilarten:

Mauer, Begrenzungslinie
0100, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen, Begleitsignatur	durchgezogen, Begleitsignatur

Mauer, überdeckt, Begrenzungslinie
0101, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Strichtyp:	punktiert	punktiert

Mauer, Breite
0102, t

	b = 0,85 — 1	b = 0,85 — 1
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1 mm oben	1 mm oben
Textposition:	Mitte, Unterkante	Mitte, Unterkante
Textausrichtung:	parallel an Signatur	parallel an Signatur

Schriftzusatz: "b ="

Mauer, Höhe
0103, t

	h = 1,55 — 3,5	h = 1,55 — 3,5
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	3,5 mm unten	3,5 mm unten
Textposition:	Mitte, Unterkante	Mitte, Unterkante
Textausrichtung:	parallel an Signatur	parallel an Signatur

Schriftzusatz: "h ="

Mauer, Material
0104, t

	6 Mat.= Ziegel	6 Mat.= Ziegel
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	6 mm unten	6 mm unten
Textposition:	Mitte, Unterkante	Mitte, Unterkante
Textausrichtung:	parallel an Signatur	parallel an Signatur

Schriftzusatz: "Mat. ="

Mauer
3105, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
b = 0,45 h = 1,55 Mat.= Ziegel	b = 0,45 h = 1,55 Mat.= Ziegel
b = 0,45 h = 1,55 Mat.= Ziegel	b = 0,45 h = 1,55 Mat.= Ziegel
b = 0,45 h = 1,55 Mat.= Ziegel	b = 0,45 h = 1,55 Mat.= Ziegel

Die Mauer-Signatur (Schraffur) wird bei der Objektbildung generiert.
Bei kurzen Mauern ist mindestens eine Schraffurlinie zu erzeugen.
Die Lage der Mauersignatur wird durch das Attribut (R,L,Z) verifiziert (vergl. OAK).

Zugeordnete Objektteilarten:

Mauerachse
0110, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Mauerkante
0111, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Mauer, 3100
Mauer, Breite (0102, t)
Mauer, Höhe (0103, t)
Mauer, Material (0104, t)
siehe Objektart allgemeine Objektteilarten
freier Text, Einfriedungen (0041, t)

Mauerpfeiler
3110, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
b=0,60 h=1,20	b=0,60 h=1,20

Zugeordnete Objektteilarten:

Mauerpfeiler
3110, p

	1,5	1,5
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Durchmesser:	1,5 mm	1,5 mm
Füllfarbe:	weiß	weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Mauerpfeiler, Abmessung
0121, t

	1,5 1 b=0,60	1,5 1 b=0,60
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1 mm oben, 1,5 mm rechts	1 mm oben, 1,5 mm rechts
Textposition:	links, Unterkante	links, Unterkante
Textausrichtung:	parallel an Signatur	parallel an Signatur

Mauerpfeiler, Höhe
0122, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	2 mm rechts , 5 mm unten	2 mm rechts , 5 mm unten
Textposition:	links, Unterkante	links, Unterkante
Textausrichtung:	parallel an Signatur	parallel an Signatur

Schriftzusatz: "h ="

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart allgemeine Objektteilarten
freier Text, Einfriedungen (0041, t)

Zaun
3115, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	
	

Die Zaun-Signatur wird bei der Objektbildung generiert.
Bei kurzen Zäunen ist mindestens eine Signatur zu erzeugen.
Die Lage der Zaunsignatur wird durch das Attribut (R, L, A) verifiziert (vergl. OAK)

Zugeordnete Objektteilarten:

Zaunlinie
0130, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Zaun, Art
0131, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	4 mm unten	4 mm unten
Textposition:	Mitte, Unterkante	Mitte, Unterkante
Textausrichtung:	parallel an Signatur	parallel an Signatur

Zaun, Höhe
0132, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1 mm, oben	1 mm, oben
Textposition:	Mitte, Unterkante	Mitte, Unterkante
Textausrichtung:	parallel an Signatur	parallel an Signatur

Schriftzusatz: "h ="

Zaunpfahl, -pfosten
3120, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Zaunpfosten
3120, p

	= 1	= 1
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Füllfarbe:	-	-
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	-	-

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart allgemeine Objektteilarten
freier Text, Einfriedungen (0041, t)

3. Toranlagen

Tor
3600, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
h = 2,90 m Rolltor	h = 2,90 m Rolltor

Zugeordnete Objektteilarten:

Tor
0600, l

	0,5 0,5	0,5 0,5
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	gestrichelt	gestrichelt
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Tor, lichte Höhe, Durchfahrt
0601, t

	1 h = 2,90 m	1 h = 2,90 m
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1 mm, oben	1 mm, oben
Textposition:	Mitte, Unterkante	Mitte, Unterkante
Textausrichtung:	parallel an Signatur, mittig	parallel an Signatur, mittig

Schriftzusatz: "h ="

Tor, Art
0602, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	3 mm, unten	3 mm, unten
Textposition:	Mitte, Unterkante	Mitte, Unterkante
Textausrichtung:	parallel an Signatur, mittig	parallel an Signatur, mittig

Torpfosten
3610, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
•	•

Zugeordnete Objektteilarten:

Torpfosten
3610, p

		
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	-	-
Durchmesser:	1,5 mm	1,5 mm
Füllfarbe:	schwarz	schwarz
Strichtyp:	-	-
Ausrichtung:	-	-

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart allgemeine Objektteilarten
freier Text, Einfriedungen (0041, t)

Vereinzelungsanlage
3615, p

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Drehkreuz	Drehkreuz

Zugeordnete Objektteilarten:

Vereinzelungsanlage
3615, p

	3	3
Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25	0,25
Durchmesser:	3 mm	3 mm
Füllfarbe:	schwarz	schwarz
Strichtyp:	schwarz / weiß	schwarz / weiß
Ausrichtung:	-	-

Vereinzelungsanlage, Art
0621, t

	3 Drehkreuz	3 Drehkreuz
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	3 mm, oben	3 mm, oben
Textposition:	Mitte, Unterkante	Mitte, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart allgemeine Objektteilarten
freier Text, Einfriedungen (0041, t)

Schranke
3620, l

farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Halbschranke	Halbschranke

Zugeordnete Objektteilarten:

Schranke
0630, l

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Schranke, Bezeichnung
0631, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2 mm	2 mm
Schriftfarbe:	schwarz	schwarz
Offset:	1 mm, oben	1 mm, oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	horizontal	horizontal

Schranke, Gegengewicht
0632, p

Strichfarbe:	schwarz	schwarz
Strichstärke:	0,25	0,25
Durchmesser:	1,5 mm	1,5 mm
Füllfarbe:	schwarz / weiß	schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart allgemeine Objektteilarten
freier Text, Einfriedungen (0041, t)